

# 供应移动式粮食输送机，粮仓通风地笼，粮食机械厂

产品名称	供应移动式粮食输送机，粮仓通风地笼，粮食机械厂
公司名称	阜城县运来输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市阜城县阜码路南
联系电话	0318-4716595 18631852330

## 产品详情

移动式粮食输送机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电子等流水线作业中使用。可移动式皮带输送机特点：移动式皮带输送机采用电动滚筒传动，效率高，结构简单，高度可调，使用维护方便，移动式皮带输送机底部装有万向轮，移动灵活，人工即可推动出入仓库，使用长度及提升高度可以根据场地实际情况定做。可移动式皮带输送机选型、定货需注明：带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角等基本技术参数，另外输送如化肥、包裹等箱袋状物品选用平行输送机，输送粮食、煤炭、沙石等散状物料时需选用槽型皮带输送机

移动带式输送机是一种功效高，使用方便，机动性好的连续输送装卸设备，主要用于装卸地点经常变换的场合，如：港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等，用来短途运输及装卸散状物料。

本产品机输送、扬场两种功能于一体的粮食仓储机械。其伸缩式机构可以扬场地方式实现粮食的精选，同时又可实现粮食的远距离输送、弥补了普通输送机在某些功能上的不足，解决了由于粮食自流造成的埋轮问题粮仓保温门窗

密封保温门：公司生产的密闭保温门采用平开密闭门，其结构为钢架结构压迫式。

门框、骨架采用冷弯空腹方钢接而成。方钢符合GB228 - 87标准要求，面板为0.6mm彩板，内板为镀锌板或彩板，面板经特制压槽成型，内腔填充聚苯乙烯自熄泡沫板。

框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。胶条分为“J”型和“b”型两种，“b”型胶条门框选用60\*60角钢，材质符合GB9789-88标准，“J”型胶条选用冷藏集装箱特制密封胶条，弹性大立杆，“J”胶条门，交闭时通过扳动手柄，使密封条一面紧贴在门框外表面，另一面塞在门缝之间，经特制上、下锁定装置及锁具固定，锁具为特种钢铸件。

该公司生产的密闭保温门，具有可靠的密封保温性和开启灵活的特性。

密封保温窗： 公司生产的密封保温窗分为侧开、上开两种。

开启方式分为手扳侧开、手摇侧开、手摇上开、电动侧开四种，其结构为钢架结构压迫式保温窗。窗框，骨架采用冷弯空腹方钢焊接而成，方钢材质符合GB228-87标准要求，面板为0.5mm彩板，内板为镀锌板和彩板，面板经特制压痕成型，内腔填充保温隔热聚苯乙烯自熄泡沫板。

框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。胶条分为“b”型、“J”型和“Tb”型三种，“b”型胶条窗框选用50×50角钢，材质符合GB9787-88标准，胶条环镶四周。

“J”型、“Tb”型胶条选用冷藏在骨架周围，用压条拉铆钉固定。

密封窗开启分为手扳侧开、手摇侧开、上开、电动侧开四种。在地面设操作杆和锁定开关。“J”型胶条窗关闭时，在地面通过操纵手柄带动连杆进行操作，使密封条一面紧贴在窗框外表面，另一面塞在窗缝之间，经锁定装置固定；“b”型胶条窗关闭时采用直压碰撞方式，经特制装置和锁具固定；“Tb”型胶条采用外扣内压方式。我公司生产的密闭保温窗，具有可靠的密封保温性和开启灵活操作的特性。