

# 破碎锤高压油管

产品名称	破碎锤高压油管
公司名称	哈尔滨晟坤工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江哈尔滨市
联系电话	15233003221

## 产品详情

钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

低压胶管具有可靠优良的耐腐蚀性，可用于输送高温下的强腐蚀介质，具有耐高温、耐腐蚀、耐高压等特性，由于本低压胶管采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境，希望通过这些介绍能够对我们日后的工作起到一定的帮助。

低压胶管外观组织细密，无机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60~250 长期使用。

产品名称	内径 (mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170oC以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35Mpa,热水0.8Mpa.	---
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2Mpa。	也可采用外铠装结构
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8Mpa。	

输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7Mpa。	输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用胶管，工作压力为0.6Mpa。	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用做钻井机劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30pa.	两端有金属接头
尼龙线缠绕 吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5Mpa。	连端硫化金属法兰， 外有石棉保护层。
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用，工作压力为0.4-0.5Mpa。	根据设计需要可带有法兰接头
制孔胶管	25，32，40	桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.50-2.30Kg/根。	外层胶具有良好的撕拉性能