

磁漆彩钢瓦漆施工

产品名称	磁漆彩钢瓦漆施工
公司名称	宁波江东点亮环境工程有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:岩彩 型号:111
公司地址	宁波市江东区宁穿路248号607
联系电话	0574-87968629 18957861368

产品详情

磁漆

宁波磁漆彩钢瓦漆

磁漆

磁漆又名瓷漆，英文 enamel

是以清漆为基料，加入颜料研磨制成的，涂层干燥后呈磁光色彩而涂膜坚硬，常用的有酚醛磁漆和醇酸磁漆两类，适合于金属窗纱网格等。防锈漆有锌黄、铁红环氧脂底漆，漆膜坚韧耐久，附着力好，若与乙烯磷化底漆配合使用，可提高耐热性，抗盐雾性，适用沿海地区及温热带的金属材料打底。

用途：

以醇酸树脂为主，按各种品种的要求加入所需的颜料及助剂等，研磨而成；主要特点是：具有良好的光泽、耐候性、耐水性，附着力强，能经受气候的强烈变化。用途：金属、木质，各种车辆机械仪表及水上钢铁构件船舶。

品种：

C04-42（醇酸磁漆）、C03-1（各色醇酸调合漆）、C06-1（铁红醇酸底漆）、C53-31（红丹醇酸防锈漆）、4-47（稳定性带锈底漆）、C43-31（酚醇酸船壳漆）、C42-31（醇酸船壳甲板漆）

单组份自干型各色丙烯酸磁漆

产品特性：在常温下漆膜干燥迅速，具有较好的附着力，硬度、保光、保色和耐候性。

产品用途：适用于轻工产品、机电设备、汽车、摩托车、仪器仪表、五金电器等金属及塑料产

品上作保护装饰涂料。

产品组成：由丙烯酸树脂、各色颜料、助剂、有机溶剂等精制而成。

施工方法：采用喷涂法施工，用专用稀释剂稀释，施工粘度（涂-4粘度计， 25 ± 1 ），一般以14-18秒为宜。