

矿用网线MHSYV-5-4*2*0.5

产品名称	矿用网线MHSYV-5-4*2*0.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

井下网线MHSYV-5-4*2*0.5产品用途：

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

井下网线MHSYV-5-4*2*0.5产品型号、规格及使用范围：

1) MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆 (1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)
1/1.0、1/1.38；用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

2) MHYVR (PUYVR) 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆，(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52；用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

3) MHYVP(PUYVP)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆 (1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)
7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。

4) MHYVRP (PUYVRP) 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆 (1~10

对、 1×4) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。

5) MHY32 (PUYV39-1) 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆 (1×2 、 1×4 、 2×2 、 3×2 、 4×2 、 5×2 、 6×2 、 8×2 、 10×2) 1/1.0、1/1.38；用于平巷或竖井或斜井作信号传输。

井下网线MHSYV-5-4*2*0.5使用特性：

- 1) 电缆导体的长期允许工作温度：-40 ~ 50 ；
- 2) 月平均相对湿度：95% (25 时) ；
- 3) 电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10 ；
- 4) 井下网线MHSYV-5-4*2*0.5小弯曲半径：电缆外径的10倍。