

工业窑炉高温烟气净化除尘方法选择永蓝环保

产品名称	工业窑炉高温烟气净化除尘方法选择永蓝环保
公司名称	河北永蓝环保设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:永蓝 型号:YL-01 风量:30000
公司地址	河北省沧州市肃宁县光华街东侧
联系电话	0317-5099958 17733733702

产品详情

工业窑炉高温烟气净化除尘方法选择永蓝环保

窑炉烟气净化成套设备具有耐高温的特点，改设备全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热，80 即软化，120 即挥发，不适用做锅炉配套脱硫除尘器。经过多年的实践证明，其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于其他材质。该玻璃钢制品是聚酯与其它耐高温材料的有机结合，这种复合材料的老化期可达20年以上。

永蓝除尘设备特点：

1、体积小、重量轻、占地面积小，安装运输方便。

本产品圆柱形体，属整体结构，出厂时自带支架，安装、移装非常方便，可根据地方大小地面形势，以左右吊挂，架空敷设等各种方式安装，适应性极强。

2、洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。

YL烟气净化器集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率 98%，二氧化硫脱除率 85%，烟气林格曼黑度 < 1级。

3、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有脱水装置，脱水板设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，被碰撞截流变向，沿筒壁流下，防止了二次带水，脱水效率高。

4、对烟气中SO₂的浓度波动适应性强，不同的脱硫工艺可适应不同的煤中含硫量；脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式，均能达到良好脱硫效果。

5、阻力小、节水、节电、运行费用低。

烟气从筒体下部自然引入，截面大、风速小，因此烟气阻力小，主体阻力 900Pa，系统阻力 1200 Pa。由于阻力小，消耗动力也小。加之排出的水经过沉淀，封闭循环使用，一方面节约水资源，另一方面防止污水流入下水道，造成二次污染，达到节水、节电的作用，使运行费用降低。

6、操作相对简单、方便，维修量极少，易于操作、管理、维护，运行率高，适应各种不同的工作环境。

更多除尘设备的介绍欢迎致电：17733733702吕先生QQ3342064892微信号同手机号，永蓝环保全体员工竭诚为您服务！

工业窑炉高温烟气净化除尘方法选择永蓝环保