

# 建材厂锅炉除黑烟设备 含尘烟气治理工程施工

产品名称	建材厂锅炉除黑烟设备 含尘烟气治理工程施工
公司名称	河北永蓝环保设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:永蓝 型号:YL 电流:60
公司地址	河北省沧州市肃宁县光华街东侧
联系电话	0317-5099958 17733733702

## 产品详情

建材厂锅炉除黑烟设备 含尘烟气治理工程施工

产品用途：除黑烟、除尘、脱硫、除气味。

产品结构：长方体不锈钢制造、组合式、耐酸、碱、耐腐蚀，

产品特点：体积小、重量轻、占地面积少、移动方便、净化效果优好。

永蓝除尘设备工作原理：

黑烟尘由引风机吸入设备内进行降温、除尘、净化后，进入尘烟净化机进行两次高速混合清洗净化黑烟，设备采用自动加水、排污控制系统。净化后的黑烟气变成白色气体排放。

除尘设备安装方法：

- 1、组合式机型，安装操作简单、视锅炉安装位置而定，可装在一楼或二楼平台。（例如烟囱直径300mm）从锅炉（窑炉）顶部一米高处开一出烟口，（并在出烟口上400-500mm高处安装一只开关门、用两条铁丝引到锅炉入料口，机器使用时打开或关闭）。
- 2、用300mm烟管接入到设备入口，再从设备出气口安装引风机，从引风机出口用300mm烟管连接到第二台设备入烟口，再在设备出气口接出排烟管即可完成安装程序。
- 3、安装排污管，循环水箱内有两只排污出口（50#管）、各安装一只弯头并用400毫米长的塑料管插入弯头内作为控制水箱内的水深度，管的长短影响到水泵的供水量及排水量的大小以及净化烟尘效果。
- 4、安装供电线路，主线380V供电到配电箱，再从配电箱接线到电机，注意：两只水泵用一组开关，电机转向为顺时针。

5、供水管安装：把自来水管安装一只开关并连接到浮球开关，当水自动加满到排污管口时，浮球开关关闭供水，然后把排污管锯低到浮球开关一直加水状态供，加水大小决定于设备在使用时的自然蒸发量和污水的排放量。但必须保证排污管口有污水排放，否则浮在水面上的粉尘无法排出，造成污水变浓会被水泵反吸入到机内导致烟尘净化不干净。

6、设备停止工作时，请关闭自来水开关（注：开机时记得一定要打开水开关）

河北永蓝环境工程有限公司位于河北省沧州市肃宁县城关镇政府斜对面，公司技术支持热线：17733733702吕先生QQ3342064892微信号同手机号（17733733702）竭诚为您服务！

建材厂锅炉除黑烟设备 含尘烟气治理工程施工