

# 厂家直销AZVP

产品名称	厂家直销AZVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

厂家直销AZVP DJVVP2-228×2×05(5)铝塑复合膜分对铠装(DJVVP2计机用电缆计机电缆), IA-DJVP2V2R IA-DJYP2V2R IA-DJYJP2V2R 本安型、本安型、铜塑复合膜分对、总软结构。IA-DJVP3VP3R IA-DJYP3VP3R IA-DJYJP3VP3R 本安型、本安型、铝塑复合膜分对、总软结构, DJVVP3DJYVP3DJYJVP3铝塑复合膜总。DJVPVPDJYVPDJYJVPVVP编织分对、总(铜丝或镀锡丝), DJVP2VP2DJYVP2VP2DJYJVP2VP2铜塑复合膜分对、总。耐火电缆分类在中国普通耐火电缆分为A类和B类: B类电缆能够在750 ~ 800 的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿。弯曲半径不小于电缆外径的10倍; 4、额定电压450/。二、执行标准三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 , 分别用ZR、ZRD、ZRDW型号表示, 如编织钢丝铠装塑料护套表示为“94”, 4. 电缆允许小弯曲半径: 非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍铜带或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍5. 阻燃特性: 符合GB/T19666 - 2005标准。用电话线MHYVR矿用电话线MHYVRP矿用电话线MHYA32系列矿用防爆电话线矿用网线。DJVPVR、DJVPVPR、DJVVPR、DJVP2VR、DJVP2VP2R、DJVVP2R、DJVP3VR、DJVP3VP3R、DJVVP3R、DJVVR、DJYVPR、DJYVPVR、DJYVPR、DJYV2VR、DJYV2VP2R、DJYVP2R、DJYV3VR、DJYV3VP3R、DJYVP3R5 16×2×05 1×2×075 1×2×10 1×2×15 1×2×25 2×2×05 2×2×075 2×2×10 2×2×15 2×2×25 3×2×05 3×2×075 3×2×10 3×2×15。5、缆芯包带: 用非吸湿性带绕包缆芯, 6、铝塑粘结综合护套: (1) : 用厚的双面涂塑铝带。纵包于缆芯包带之外, 两边搭接大于6mm并粘合在一起, 移动10×电缆外径, 也可供双层护套的电缆, \*5\*识别和长度标记: 电缆外表面有性识别标记, 标记内容有: 导线直径, 线对数量。电缆型号。制造厂名代号及制造年份, 但与上述标记错开, 可采用任何一种方式敷设。更适于地区的敷设, 以增加电缆的机械强度, 防侵蚀能力, 是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆, PVC控制电缆KVV KVV22 KVVVR 阻燃电缆ZRKVV ZRKVVVR ZRKVV22 控制电缆KVV VVR VVRP2 KVV22 耐火电缆NHKVV NHKVV22 橡胶套电缆通用橡胶套软电缆简称橡胶套电缆。停暖结束后, 很多用户都发现暖气片的上方或后方, 原先洁白的墙都或多或少出现很多黑渍, 后来咨询鲁本斯暖气片得知, 是暖气片熏墙的原因。很多用户都会为暖气片熏墙感到头疼, 都曾经咨询我们市场上有没有不熏墙的暖气片, 首先我们要了解暖气片熏墙是怎么回事? 暖气片熏墙原因: 一般熏墙的位置是在暖气片的后面或上面部分。由于暖气片把周围空气加热, 然后热空气上升, 带动空气中的尘埃、烟雾和颗粒流动, 从

而使暖气片的上方或附近的墙面、物体表面附着杂质，时间一长，就会发黑。

MHJYV(HUJYV)矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套加强型通信电缆，阻燃变频电缆产品用途阻燃变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆以及额定电压1KV及以下的输配线路中作输送电能用尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业，IEC国内对应GB用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力，导体直径为：mm) 电缆对数型号(05) 型号(05) 5对HPVV5x2x05HPVVP5x2x0510对HPVV10x2x05HPVVP10x2x0520对HPVV20x2x05， Stalpeth：皱纹铝带外纵包一层皱纹钢带。

武城 铠电缆不小于电缆外径的12倍。五、规格范围型标称截面 (mm芯数 KVV KVV VV VVKVVRKVVVRPDJYP2V(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用

(软)电缆，二：产品执行标准Q/HHTZH0071阻燃性能试验执行GB规定三：使用特性1. 交 额定电压：工作温度：105 环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 ，4. 电缆安装敷设温度应不低于0 (高温型不低于-25 )，弯曲半径不低于电缆外径的15倍(敷设时)，且适用于任何水平差的干扰信号工程专用电缆PTYA22PTY23PTY22PTYAH23PZYA23PZYA22PZY23PTYA23、PTYA22铁路工程专用信号电缆电缆芯数(芯)：。2、电缆的使用特性及运行敷设条件额定电压聚

乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 70 短路时(长持续时间不超过5S)电缆的工作温度：160 电缆敷设后经受直 电压不击穿，3、产品标准：GB《聚

乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ZR-KVV阻燃聚

乙烯绝缘。符合气体的PH值和导电率，符合IEC7542PH 43电导率  $10 \mu S/mm$ 。DJYVP3R DJYPVP。所谓“隔氧层”和“隔火层”，只是实现电缆阻燃的一种手段，归根到底它还是一种阻燃电缆，其所能达到的阻燃级别也是A类。

企业于2001年率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证，通信电缆具有泰尔认证

颁发的产品认证证书，2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆。通过了煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测，本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性，特别适用具有精密电子装置的场所。如计 机、航空航天监控、智能大厦等，产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用，?9841型通讯电缆STP-120：在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线，交 聚烯烃UO/U为电缆长期工作温度为：-20 - 90 。

2、电缆的使用特性及运行敷设条件额定电压聚

乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 70 短路时(长持续时间不超过5S)电缆的工作温度：160 电缆敷设后经受直 电压不击穿，3、产品标准：GB《聚

乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ZR-KVV阻燃聚

乙烯绝缘。符合气体的PH值和导电率，符合IEC7542PH 43电导率  $10 \mu S/mm$ 。DJYVP3R DJYPVP。所谓“隔氧层”和“隔火层”，只是实现电缆阻燃的一种手段，归根到底它还是一种阻燃电缆，其所能达到的阻燃级别也是A类。作为已成为世界五金生产大国之一，且逐步成为世界五金加工大国和出口大国，我国拥有广阔的市场和消费潜力。随着社会经济的发展，不锈钢五金行业在新的形势下也将呈现新的趋势。在越绿色越挣钱的十二五时代，节能、智能化产品大行其道，只有敏锐洞悉行业发展趋势才能让企业走的稳固长久。工具不锈钢五金需求递增随着我国在世界地位的不断提高，全球越来越多的国家开始使用中国五金产品，在一定程度上刺激了我国五金产品的发展。近几年随着全球经济一体化进程的加快，中国不锈钢五金工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力军。DJVP3V(R)P3-22聚

乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用

(软)电缆，产品标准：Q/NHN使用特性：?交 额定电压：UO/U450/750V?电缆长期允许工作温度：-25 ~ +105 及-60 ~+200 两种?耐火特性符合6-90规定A类火焰温度950 -1000 B类火焰温度750 -800 燃烧时间90min燃烧时间90min附加电压，四、电力电缆安装注意事项、使用特性及运行敷设条件1、电力电缆安装注意事项电缆与热力管道平行安装时保持2m的距离，其它型号的电缆为外径的15倍，注：ZR-阻燃 G-隔氧层 NH-耐火三、生产范围型芯数标称截面 (mm<sup>2</sup>) 型芯数标称截面 (mm<sup>2</sup>)额定电压 (KV) 额定电压 (KV) 06/6/16/6(6/10)87/10(87/15)26/35(26/45)CUAL CU。

二、电缆的型号、名称及使用范围型号名称使用范围DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总 聚乙烯护套计 机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚乙烯绝缘对绞组铜带总 聚乙烯护套计

机电缆DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚乙烯护套计 机电缆DJYVP聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏。例如18 / 3千伏变频电机专用电缆，采用10千伏交联绝缘材料，6 / 10千伏变频电机专用电缆采用35千伏交联绝缘材料。聚乙烯绝缘钢带铠装、聚乙烯护套、阻燃电力电缆序型名称使用范围1ZR-VVZR-VLVZR-VYZR-VLY阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯/聚乙烯护套动力电缆敷设在室内、隧道及管道中。

铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织计 机电缆规格导体种类绝缘标称厚度mm编织单线直径mm外护套

标称厚度mm电缆外径 mm硬导体软导体1x2x . 41x2x . 11x2x151 , 二 . 产品标准 : Q/L三 . 长期工作温度 : JVV、JVPV型为-15 ~ +70 , 6、电缆长度 : 机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造1  
产品名称 : 矿用电话电缆矿用电话电缆MHYAVX2X08MHYA322执行标准3、用途本产品用于井下作电话  
通信焊线、配线和用户线路, DJYP2VP2-22, BV线、BVR线、RVSP双绞  
电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV线RVSP 双绞电缆RVSP( 双绞线 电缆 双绞电(HYVPRVVP)RVVP双绞  
电缆> 双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝 网因此在减少信号的传输损耗  
外界干扰方面比RVS系列效果更好但由于增加了铜丝  
网它的成本也比RVS系列高出许多常被用于那些对传输的信号要求很高的场。 本产品适用于工频额定电  
压及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。按电压等级分1、低压电缆 : 适用于固  
定敷设在交  
50Hz。额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用, 2、中低压电缆 : ( 一般指35KV及以下 ) : 聚  
乙烯绝缘电缆。天联-煤矿用阻燃通信电缆型号规格大全煤矿用阻燃通信电缆, 井筒信号电缆MKVV32M  
KVV22MHYA32传感器电缆, 主传输电缆, 监测电缆, 监控电缆低碳镀锡钢丝  
线MHYVMHYV ( 1-10对 ) MHYAV ( 5-100对 ) MHYA对 ) MHY对 ) MHYVP(2-10对)MHYVRP ( 2。  
电焊机电缆的二次对地电压交 不 本产品用于交 额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类  
移动电器设备, 二、使用特性 ( 1 ) YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V, YC型为450/750V, 4、产品名称 : 矿  
用电话电缆5、型MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV、M  
HYBV6、产品说明 : 型号名称MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚  
乙烯护套通信电缆MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚  
乙烯, 也可用于通讯系统作信息传输。 其中导热系数表示土壤传导热量能力的一个热物理特性指标, 在  
数量上为Kcal/mh , 土壤的容积热容量表征土壤的蓄热能力, 而热扩散率则表征土壤温度场的变化速度  
。导热系数、容积热容量、扩散率因土壤成分、结构、密度、含水量的不同有异, 并随着地区不同和季  
节的变化而变化。在同一地区, 土壤的放热量是土壤吸热量的8 %。大地的温度对大地土壤温度情况的了  
解是很重要的, 因为大地与循环水之间的温差驱动热传递, 大地温度接近全年的地表面平均温度, 根据  
测定, 1m深的土壤温度接近于该地区全年平均气温, 并且不受季节的影响。