

牛棚卷帘布厂家

产品名称	牛棚卷帘布厂家
公司名称	赣州市纳森篷布有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品寿命:8-10年 产品厚度:0.43/0.48/0.6mm 产品重量:500/600/750克
公司地址	江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面
联系电话	0797-6698768 15216160820

产品详情

涂塑篷布-纳森涂塑篷布厂.涂塑篷布批发是什么布料?用在哪些地方?相信很多八零后的人都不太熟悉纳森防水涂塑篷布。但是纳森防水涂塑篷布却是充斥在我们生活中的每一个角落中。下面,我们来盘问一下:相信很多人小时候够看过油布伞了。油布伞上的原材料就是纳森防水涂塑篷布。还有就是马路上走过的汽车上的篷布,叫纳森货车篷布,同时也是纳森防水涂塑篷布的一种。小时候,我们还经常看到晒谷场用来下雨天作为盖布的也是纳森防水涂塑篷布。现在纳森防水涂塑篷布也可以用在露天货场上,为大型的货物遮风挡雨,同时有些厂矿,煤矿也采用了纳森防水涂塑篷布来遮风挡雨。帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系,我们自己也会有感觉,有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好,厚实,那么这块帆布就比另一块质量号密度大,那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法:帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm,在剖析镜头上面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在剖析织物密度时,挪动镜头,将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间,以此为起点,边挪动镜头边数纱线根数,直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2,即为10cm织物的密度值。在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中心为起点,若数到起点时,超越0.5根,而缺乏一根时,应按0.75根算;若缺乏0.5根时,则按0.25根算。织物密度个别应测得3-4个数据,而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法:这种方式实用于密度大的,纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数),而后乘以10cm中组织循环个数,所得的乘积即为经(纬)纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助,更多了解请致电联系我们。