

东胜工程联箱,东胜太阳能工程联箱,东胜太阳能联箱

产品名称	东胜工程联箱,东胜太阳能工程联箱,东胜太阳能联箱
公司名称	内蒙古博特科技有限责任公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:博特科技 型号:太阳能工程联箱
公司地址	内蒙古包头市稀土高新区滨河新区火炬路8号(呼和浩特太阳能路灯,呼和浩特太阳能热水器厂家)
联系电话	156-4726-0095

产品详情

鄂尔多斯联箱-鄂尔多斯工程联箱,鄂尔多斯太阳能工程联箱,鄂尔多斯太阳能工程联箱厂家

鄂尔多斯太阳能工程联箱厂家专业生产太阳能工程联箱,太阳能联箱集热器,太阳能联集箱,太阳能集热器联箱,保温水箱,太阳能保温水箱,热泵保温水箱,保温水箱内胆,保温水箱底座,鄂尔多斯太阳能集热器专用工程联箱。

鄂尔多斯太阳能工程联箱厂专业生产太阳能工程联箱,太阳能联箱集热器,太阳能联集箱,太阳能保温水箱,热泵保温水箱。产品已经全国率先通过“ISO9001:2000国际质量体系认证”“中国著名品牌”“全国质量服务信誉AAA品牌”“中国质量万里行”“国家进出口备案企业”称号,鄂尔多斯太阳能工程联箱经过十年的发展,终于形成了以下特点:

- 1、太阳能工程联箱采用进口食品级SUS304-2B不锈钢内胆,保证十年不生锈,十年不漏水,水质无污染,完全达到国家饮用标准,让您放心使用。内胆采用自动缝焊焊接,不生锈不漏水。
- 2、太阳能工程联箱外胆扣边工艺,不伤手,方便施工,美观无点焊点腐蚀,做工精美,不管水箱多大都能做到不外鼓不内陷,镀铝锌、不锈钢、拉丝板多种板材多种选择,让您选出自己的风格。
- 3、太阳能工程联箱接头采用加固处理,氩弧焊焊接,坚固结实,无拧爆危险,保证零漏水。
- 4、太阳能工程联箱模块化制作,可串联,可并联,制热能力无限扩充,让您放心使用。
- 5、太阳能工程联箱加厚不锈钢钢板,不变形;
- 6、太阳能工程联箱内孔二次翻边,不伤硅胶圈,不漏水。

- 7、太阳能工程联箱可根据客户需要订制支架角度。
- 8、太阳能工程联箱组合式支架，安装简单方便。
- 9.太阳能工程联箱可以盘管换热，与热泵、锅炉等常规能源有机结合。

鄂尔多斯太阳能工程联箱产品特点：

- 1、外壳：58白钢板0.6mm厚。5825、5850、4725、4750多种型号，多种选择，外观精美，经久耐用。
- 2、保温层：加厚进口聚脂整体发泡，保温效果好。
- 3、内胆：进口食品级304不锈钢，自动逢焊、焊接、牢固可靠，保证水质清洁。
- 4、外端：强度大、寿命长。
- 5、密封胶圈：采用优质食品硅橡胶材料、密封可靠、寿命长。
- 6、尾座：座内塑胶件采用ABS工程塑料、抗阳光晒、寿命长。

太阳能工程联箱，包头太阳能工程联箱，鄂尔多斯太阳能工程联箱，鄂尔多斯太阳能工程联箱，鄂尔多斯太阳能工程联箱。

- (1)单套产品包装包括：联箱箱体，尾架、尾座、硅胶圈、密封圈、自攻螺丝,软连接硅胶管，硅胶管管卡。
- (2)联集箱内胆材料采用食品级不锈钢SUS304-2B-0.5。
- (3)联集箱外皮材料采用采用铝合金、不锈钢、镀锌板或彩钢板。
- (4)联集箱保温材料采用全聚氨酯发泡保温厚度为：50mm。
- (5)尾架采用铝合金型材制作。
- (6)硅胶圈采用硅胶材料制作。
- (7)密封圈采用EPDM材料制作。
- (8)尾座采用PBT材料制作（推荐）。

鄂尔多斯太阳能工程联箱外观质量及尺寸要求：

- (1)外壳表面应清洁，不允许存有划伤、磕伤现象；
- (2)外壳表面无腐蚀、无氧化膜脱落现象；
- (3)外壳左右件和上盖配合后不允许有错位；
- (4)内皮上下件冲孔后同心无错位
- (5)全玻璃真空管集热器用联箱根据采用真空管规格确定孔径及孔间距，采用47mm全玻璃真空管的联集箱孔间距为70mm，采用58mm全玻璃真空管的联集箱孔间距为80mm。
- (6)联集箱进出水口均设为1寸外丝接口，出外皮40mm。

鄂尔多斯太阳能工程联箱焊接：

- 1、内胆直缝焊接完后不允许扭曲变形；
- 2、1寸丝管焊接应牢固，丝管应与内端盖端面垂直；

鄂尔多斯太阳能工程联箱发泡：

- 1、发泡管口平整、光滑、干净无杂物，表面不允许有空洞，无收缩现象；
- 2、联箱侧盖与外壳配合紧密，联箱侧盖与联箱上盖上端应平齐，并且联箱侧盖与联箱上盖之间不允许有缝隙，侧盖底端与外壳配合缝隙1mm；
- 3、外壳表面清洁，无划伤、磕伤现象，外观不允许有发泡料等影响外观质量的缺陷。

鄂尔多斯太阳能工程联箱的性能：

- 1、联箱、尾座外表面平整、无划痕、污垢

- 2、联箱内胆材料符合国家食品级标准，其焊接应符合GB/T12467.3的规定。
- 3、保温材料耐热高于120℃，导热系数小于0.05W/(m·K)。外观填塞密实，无明显收缩与隆起。
- 4、密封件材料外观无裂痕、划伤或发粘、老化。
- 5、联箱承压能力不小于0.06MPa。
- 6、联箱的强度、刚度、闷晒、空晒、热冲击、淋雨、耐冻满足《真空管型太阳能集热器》GBT17581-2007的相关要求。

鄂尔多斯太阳能工程联箱,太阳能工程联箱价格,生产厂家,东胜工程联箱,东胜太阳能工程联箱,东胜太阳能联箱,太阳能集热器,太阳能联集箱,太阳能工程联集器,47集热器,58集热器。鄂尔多斯集热器,鄂尔多斯集热模块,不锈钢集热器,鄂尔多斯不锈钢集热器,包头集热器,鄂尔多斯集热器,鄂尔多斯集热器。