

电厂脱硫管，衬胶管道，衬胶防腐管价格

产品名称	电厂脱硫管，衬胶管道，衬胶防腐管价格
公司名称	河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骏昌浩达 型号:DN150
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬三西路
联系电话	0317-6608033 15383277115

产品详情

钢衬胶管道是衬胶管道的一种，其很好地融合了钢管和塑料管的特性，同时摒弃了二者的缺点，所以拥有着良好的性能。优质的钢衬胶管道一般具备以下特性：

1.极高的耐冲击性:橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，极大的提高了使用寿命。

2.耐磨性能好:橡胶衬里可根据耐磨的需要进行配方，适用于磨耗大的环境,

3.钢管的选择:适用于各种压力的需要，同时起着保护衬胶体的作用。

4.温度适应范围广:衬胶钢管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开;

5.防腐性能好:橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境,衬胶钢管可耐各种酸、碱、

盐、海水及污水等的腐蚀。

6.运行阻力小、降低能耗

7.重量轻，易安装，维护和运输方便：衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到最低承压程度，衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂。

钢衬胶管道一般以耐纳特弹性橡胶为衬里层，以减小输送介质对管壁的磨损，主要应用于矿场、煤电厂等场合的材料运输。