

电厂衬胶管,衬胶管道,衬胶弯头价格

产品名称	电厂衬胶管,衬胶管道,衬胶弯头价格
公司名称	河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骏昌浩达 型号:DN300
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬三西路
联系电话	0317-6608033 15383277115

产品详情

耐磨衬胶弯头衬胶钢管采用价廉易得的普通钢管作为钢架材料，以耐磨、防腐、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层，集钢管和橡胶材料的双重优点。

其主要特点是：耐磨性能好，使用周期长，经矿山、化工、电力等系统用户使用，衬胶钢管耐磨性能是普通钢管的8倍以上，可连续使用15-40年；温度适应范围广，衬胶钢管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开；防腐性能好，衬胶钢管可耐各种酸、碱、盐、海水及污水等的腐蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用；运行阻力小，降低能耗，本公司生产的衬胶钢管筒采用压出工艺生产，内壁光滑；重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到最低承压程度，重量比普通钢管轻20——30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂，衬胶钢管因使用寿命比钢管提高若干倍，寿命期内年平均投资低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大降低，可为用户节省大量资金，同时还可将用过的旧钢管修复后衬上胶继续使用，又进一步节约了资金。是一种广受用户青睐的理想衬胶钢管管材

衬胶钢管特性：

1.极高的耐冲击性 橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，极大的提高了使用寿命。

2.耐磨性能好 橡胶衬里可根据耐磨的需要进行配方，适用于磨耗大的环境,其耐磨性能是钢管的二十倍以上,陶瓷的四倍以上,同类衬胶管的七倍以上，可连续使用15-40年；

3.钢管的选择，适用于各种压力的需要，同时起着保护衬胶体的作用。

4.温度适应范围广，衬胶钢管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开；

5.防腐性能好 橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境,衬胶钢管可耐各种酸、碱、盐、海水及污水等的腐蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用；

6.运行阻力小，降低能耗，本公司生产的衬胶钢管筒采用压出工艺生产，内壁光滑；

7.重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到最低承压程度，其重量比普通钢管轻20——30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂，衬胶钢管因使用寿命比钢管提高若干倍，寿命期内年平均投资低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大降低，可为用户节省大量资金。

河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司是专业生产管道管件衬胶，衬塑，衬四氟乙烯，pe，弯头，法兰管件的优秀厂家。

电话：15383277115

邮箱：qq707620034@163.com

欢迎您的来电咨询

