

## 进口高压（超高压）电磁阀

产品名称	进口高压（超高压）电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 阀体材质:不锈钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口高压（超高压）电磁阀-活塞式先导型电磁阀

产品名称：高压（超高压）电磁阀

适用温度： 350

公称口径：DN1~DN200

压力标准：5-400MPA

标准材质：SS304/SS316

控制方式：常开、常闭、二位三通、自保持

进口高压电磁阀概述：

进口高压电磁阀（高温高压电磁阀，电站专用电磁阀）用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、给排水、消防、清洗设备、喷泉、管道介质自动化控制等领域。是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

进口高压电磁阀工作原理

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打

开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

### 进口高压电磁阀主要技术参数

应用范围：高压系统、石化设备、灌装系统、液化气系统、工业石油共用系统、管道自控工程。

技术参数：

原理结构：分布两次直动导向活塞式

通径范围：DN0.5~100

环境温度：-10~+50 、 -30~+85 、 -50~+100

控制方式：常开、常闭、二位三通（一进二出、二进一出）

电源电压：AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

流体介质：水、气、油等

流体压力：5-400MPa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰、焊接

接线方式：塑封线盒插头、铁罩引线

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

电器接口：可订做

进口高压电磁阀规格参数及安装尺寸：

规格型号	公称通径	螺纹连接
------	------	------

		螺纹	L	
DN1	1	1/8	44	
DN2	2	1/8 1/4	44	
DN3	3	1/4	44	
DN5	5	1/4	57	
DN6	6	1/4	57	
DN7	7	1/4	57	
DN8	8	1/4	57	
DN10	10	3/8	57	
DN15	15	1/2	73	
DN20	20	3/4	80	
DN25	25	1	90	
DN32	32	1 1/4	106	
DN40	40	1 1/2	123	
DN50	50	2	154	
DN80	80	3	187	
DN100	100	4	199	

#### 进口高压电磁阀选型

- a: 高压电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 高压电磁阀的工作方式
- c: 高压电磁阀的压力和温度
- d: 高压电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性）