

【清华同方】空气能热泵热水工程-保定代理

产品名称	【清华同方】空气能热泵热水工程-保定代理
公司名称	保定市久乐工贸有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:清华同方 型号:中央热水 安装方式:其他
公司地址	河北保定市北市区恒祥北大街114号
联系电话	0312-5085858 13831221511

产品详情

品牌	清华同方	型号	中央热水
安装方式	其他	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	60 ()	耗电量	1
加热时间	1		

保定久乐工贸公司多年专业安装各类大型节能热水设备-太阳能-空气能热泵-高频电磁加热设备等。空气能热泵主要代理品牌【清华同方】【广东广腾】】【山东贝莱特】

空气源热泵热水机组是一种高效集热并转移热量的装置，由压缩机、空气换热器、水换热器、膨胀阀和风机等部件组成。运用逆卡诺循环原理，通过压缩机做功，使工质产生物理相变（气态——液态——气态），利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热，使冷水逐步升温，制取的热热水通过水循环系统送至用户。

超低温机组-技术参数

类别	名称	单位 unit	tfs-ykr840d	tfs-skr1600d

性能参数	额定制热量	kw	36	72
	产水量	l/h	840	1600
	额定输入功率	kw	8.25	16.6
	低温1（-10）制热量	kw	23.8	45.1
	低温1（-10）输入功率	kw	8.15	15.55
	低温1（-10）cop	w/w	2.9	2.9
	低温2（-15）制热量	kw	21.4	40.5
	低温2（-15）输入功率	kw	7.9	15.0
	低温2（-15）cop	w/w	2.7	2.7
	最高出水温度		60	60
	噪音	db(a)	63	66
运行条件	电源		50hz/380v	50hz/380v
	环境温度范围		-20 ~ 50	-20 ~ 50
安装条件	接管管径		dn40	dn80
	设备重量	kg	370	800
	外形尺寸	mm	1400 × 660 × 1460	2108 × 1080 × 1900

机组特点

特别适用于北方地区以及寒冷工况。 智能除霜，可根据不同地区气候条件设定除霜参数，除霜更彻底。

循环式商用机组-技术参数

类别	名称	单位	tfs-skr270(d)	tfs-skr480(s)	tfs-skr760(s)

性能参数	制热量	kw	11	19.6	31
	产水量	l/h	270	480	760
	额定输入功率	kw	2.43	4.63	6.88
	最高输入功率	kw	3.2	6.02	9.1
	最高出水温度		60	60	60
	噪音	db(a)	58	59	62
运行条件	电源		50hz-1-220v	50hz-3-380v	50hz-3-380v
	环境温度范围		-7~43	-7~43	-7~43
安装条件	接管管径		dn25	dn25	dn40
	设备重量	kg	125	190	370
	设备尺寸	mm	700 × 560 × 1067	850 × 650 × 1330	1400 × 660 × 1480
类别	名称	单位	tfs-skr1250	tfs-skr1500	tfs-skr1600m(s)
性能参数	制热量	kw	52.5	60	72
	产水量	l/h	1250	1500	1600
	额定输入功率	kw	12.2	13.5	16.6
	最高输入功率	kw	18.8	19.8	20
	最高出水温度		60	60	60
	噪音	db(a)	64	65	66
运行条件	电源		50hz-3-380v	50hz-3-380v	50hz-3-380v
	环境温度范围		-7~43	-7~43	-7~43
安装条件	接管管径		dn50	dn50	dn80
	设备重量	kg	650	680	800
	设备尺寸	mm	1680 × 840 × 1625	1680 × 840 × 1773	2108 × 1080 × 1900
机组特点					
<p>高效节能</p> <p>模块化设计,灵活添加 独特换热器,结构紧凑美观 全天候运行,不受天气影响</p>					

