

进口脉冲电磁阀（直角式、淹没式）

产品名称	进口脉冲电磁阀（直角式、淹没式）
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 标准材质:WCB、SS304、SS316、PTFE
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口脉冲电磁阀

产品名称：脉冲电磁阀

公称口径：DN1-600

流体压力：0.03-0.6Mpa、0.03-1.6Mpa、0.03-2.5Mpa、0.03-4Mpa、0.03-5Mpa、0.03-6.4Mpa、
0.03-10Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰

标准材质：WCB、SS304、SS316、PTFE

电压：AC380、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V、DC220V、
DC110V，DC36V，DC24V、DC12V

控制方式：常开、常闭、二位三通、自保持

接线方式：防爆铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

连接方式：直角螺纹、淹没式、直角法兰、水平螺纹、水平法兰

简介

进口脉冲电磁阀 [直角式 / 淹没式 / 直通式] 系列，适用除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率，脉冲袋除尘器清灰系统的压缩空气开关，受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排喷吹清灰。

特点

- 1、领先的科技设计更合理的结构，阀芯伸展自如，金属活塞与阀腔不产生直接摩擦，运行更加可靠寿命长。
- 2、合理的密封材料和结构，密封性能更好，长期停用后的重新启动、动作灵敏照旧，不会被介质中的杂质卡死导致活塞或活动。
- 3、专制线圈，线圈不易烧毁，与电磁线圈接头集成，更简便紧凑的节能方案，减少电磁阀线圈的发热温度，提高电磁阀的开启可靠性。
- 4、工作压力高达250MPa的超高压电磁阀；温度高达450 的超高温电磁阀；温度低达零下-200 的超低温电磁阀等。

进口脉冲电磁阀技术参数:应用范围：工业除尘设备等。

技术参数：

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

通径范围：DN20~80

环境温度：-10~+50 、 -30~+85 、 -50~+100

控制方式：常开、常闭

电源电压：AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

流体介质：水、气、油等

流体温度：> -200 、 > -60 、 > -40 、 < +60 、 < +120 、 < +2000 、 < +350 、

< +450 、 < +500 、 < +650 、 < +800

流体压力：0.03-0.6Mpa、0.03-1.6Mpa、0.03-2.5Mpa、0.03-4Mpa、0.03-5Mpa、0.03-6.4Mpa、

0.03-10Mpa

连接方式：直角螺纹、淹没式、直角法兰、水平螺纹、水平法兰

接线方式：塑封线盒插头、铁罩引线

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、铝合金

电器接口：可订做

进口脉冲电磁阀规格参数及安装尺寸

规格型号	公称通径	螺纹连接		
		螺纹	L	H
DN20	20	3/4	88	128
DN25	25	1	108	138
DN40	40	1 1/2	131	184
DN50	50	2	180	206
DN65	65	2 1/2	204	226
DN80	80	3	220	254

工作原理

膜片把脉冲电磁阀分为前、后两个气室，当接通压缩空气时，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口，脉冲电磁阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪的电信号使脉冲电磁阀衔铁移动，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压，膜片后移，压缩空气通过阀输出口喷吹，脉冲电磁阀处于“开启”状态。脉冲喷吹控制仪电信号消失，脉冲电磁阀衔铁复位。后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片紧贴阀输出口，脉冲电磁阀又处于“关闭”状态。

控制方式

电磁阀的控制方式（常闭式，常开式，自保持式）根据工作时间长短或特殊工况需要选择：

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续开启的时间大大超过关闭的时间，宜选用常开型
- 2、开和关频繁切换或开启的时间短或开、关的时间差不多时，则选用常闭型。
- 3、用于安全保护的工况，如炉窑火焰监测，燃气泄露报警，消防安全系统，应选择紧急切断电磁阀或一种新型技术，长时间通电，失电关闭，手动复位的电磁阀。
- 4、自保持式电磁阀（也称双稳态）是一种新型技术，它主要用于需要节约能源或超高温低电压驱动的场所。

连接方式

电磁阀的通路规格和连接方式可根据管道参数选择：

- 1、按照现场管道尺寸或流量要求来确定通路（DN）尺寸。
- 2、接口方式，一般DN > 65要选择法兰接口，DN ≤ 65则可根据用户需要自由选择螺纹式或者法兰式。