

进口燃气防爆电磁阀（带手动复位燃气防爆电磁阀）

产品名称	进口燃气防爆电磁阀（带手动复位燃气防爆电磁阀）
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 连接方式:螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口燃气防爆电磁阀

产品名称：燃气防爆电磁阀

公称口径：DN1-600

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

流通介质：易燃、易爆、腐蚀性流体及气体（氢气、天然气、煤气、液化气等）

电压：AC380、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V、DC220V、

DC110V，DC36V，DC24V、DC12V

控制方式：常开、常闭

接线方式：防爆铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

进口燃气紧急切断电磁阀（常闭型）与燃气监测仪器配套使用，当仪器检测到可燃气体泄漏或异常停电时，监测仪器输出信号，储能模块脉冲给电线圈，自动快速关闭阀门，切断燃气供给，及时制止恶性事故的发生。该阀适用于供气管网，燃气热能车间，燃气锅炉及民宅的燃气系统等。

防爆性能介绍：

防爆电磁阀其线圈外壳不但具有承受气体爆炸压力的隔爆作用，而且对气体爆炸能量传递具有阻滞作用，安全性能更高。是特别设计适用于传输易燃易爆介质或专用于爆炸性危险场所的特殊电磁阀系列产品，不同的环境和流体应选择不同防爆等级的电磁阀。

防爆形式：

隔爆型电气设备（d）：是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内，该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。

增安型电气设备（e）：正常运行条件下，不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度，并在结构上采取措施，提高其安全程度，以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。

本质安全型电气设备（i）：在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。

防爆标志代号

1	隔爆型	d	隔离存在的点火源	Zone1、 Zone2
2	增安型	e	设法防止产生点火源	Zone1、 Zone2
3	本安型	ia	限制点火源的能量	Zone0-2
	本安型	ib	限制点火源的能量	Zone1、 Zone2
4	正压型	p	危险物质与点火源隔开	Zone1、 Zone2
5	充油型	o	危险物质与点火源隔开	Zone1、 Zone2
6	充砂型	q	危险物质与点火源隔开	Zone1、 Zone2
7	无火花型	n	设法防止产生点火源	Zone2
8	浇封型	m	设法防止产生点火源	Zone1、 Zone2
9	气密型	h	设法防止产生点火源	Zone1、 Zone2

DN100	100				278	383	215	180	
DN125	125				400	475	245	210	
DN150	150				480	585	280	240	
DN200	200				600	645	335	295	
DN250	250				650	655	405	350	
DN300	300				750	705	460	400	
DN350	350				850	845	520	460	
DN400	400				950	845	580	515	
DN450	450				1100	1015	640	565	
DN500	500				1150	1015	705	620	
DN600	600				1400	1105	840	725	

备注：所有表格中L-长度；H-高度；D-法兰盘外径；K-孔距；N-D-螺栓孔数量及大小。