

# 进口液体电磁阀-进口大口径液体电磁阀

产品名称	进口液体电磁阀-进口大口径液体电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 流通介质:水、气、油等高温流体
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口液体电磁阀

产品名称：液体电磁阀

公称口径：DN1-600

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

流通介质：水、气、油等高温流体

流体温度：<+60 、 <+120 、 <+200 、 <+250 、 <+300 、 <+400

电压：AC380、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V、DC220V、

DC110V , DC36V , DC24V、DC12V

控制方式：常开、常闭

接线方式：防爆铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）。

进口液体电磁阀适用于以水或液体为工作介质，可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度大大减低，具有启闭迅速，可靠性高等特点

## 工作原理

常闭型：线圈通电时，主阀芯靠介质压差力打开；线圈断电，阀关闭。

常开型：线圈通电时，阀关闭；线圈断电，主阀芯靠介质压差力打开。

备注：当出口端压力大于进口端压力，介质回反向导通。

可安装止回阀或订制带止回功能的阀。

进口液体电磁阀技术参数：

应用范围：水处理、楼宇自控、清洗设备、灌装系统、消防设备、航天设备、船舶重工、石化设备、电力设备、医疗设备等。

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

通径范围：DN1~600

环境温度：-10~+50 、 -30~+85 、 -50~+100

控制方式：常开、常闭

电源电压：AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

流体介质：液体

流体温度：> -200 、 > -60 、 > -40 、 < +60 、 < +120 、 < +2000 、 < +350 、

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰、焊接

接线方式：塑封线盒插头、铁罩引线

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、铸钢（WCB）

电器接口：可订做

进口液体电磁阀的规格参数和安装尺寸：

规格型号	公称通径 DN	螺纹连接			法兰连接				
		螺纹	L	H (防爆)	L	H (防爆)	D	K	
DN1	1	1/8	39	95					
DN2	2	1/8 1/4	39	95					
DN3	3	1/8 1/4	39	95					
DN4	4	1/4	39	95					
DN5	5	1/4	43	115					
DN6	6	1/4	43	115					
DN7	7	1/4	43	115					
DN8	8	1/4	43	115					
DN10	10	3/8	72	149					
DN15	15	1/2	72	149	98	178	94	65	
DN20	20	3/4	85	186	110	205	103	75	
DN25	25	1	97	186	118	217	115	85	
DN32	32	1 1/4	117	196	145	238	135	100	
DN40	40	1 1/2	128	207	155	253	145	110	

DN50	50	2	149	222	173	265	160	125
DN65	65				216	323	180	145
DN80	80				228	347	195	160
DN100	100				278	383	215	180
DN125	125				400	475	245	210
DN150	150				480	585	280	240
DN200	200				600	645	335	295
DN250	250				650	655	405	350
DN300	300				750	705	460	400
DN350	350				850	845	520	460
DN400	400				950	845	580	515
DN450	450				1100	1015	640	565
DN500	500				1150	1015	705	620
DN600	600				1400	1105	840	725

备注：所有表格中L-长度；H-高度；D-法兰盘外径；K-孔距；N-D-螺栓孔数量及大小。

进口液体电磁阀安装注意事项如下：

- 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
- 2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
- 3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

- 4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
- 5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。