

空气源热泵水地源热泵代理

产品名称	空气源热泵水地源热泵代理
公司名称	北京晴乐新能源管理有限公司
价格	10600.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	北京市昌平区北七家工业园定泗路晴乐中心
联系电话	010-81762900 13911387505

产品详情

空气源热泵水地源热泵代理

晴乐拥有多项数码地源热泵中央空调系统、水蓄冷/热、相关布水/系统/自动控制/计量的国家专利（2009 0219850.5），自主研发蓄能专家服务网络，广泛应用于酒店、机场、交通枢纽、电子厂、太阳能光伏，大型商场，写字楼等，实现绿色建筑，智能建筑的环保理念。晴乐新能源管理公司经过多年的实践，创造性地提出各种合同能源管理（EMC）的商务模式，并将其成功地应用于各种节能工程中。晴乐新能源汇聚了一批优秀的能源及绿色建筑专家，与自清华大学、博世集团、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司北方中心、瓦特科特（中国）投资公司、大金（中国）投资公司、哈尔滨理工大学等国内著名科研院所、投资机构及大专院校建立了长期的合作关系，保证向客户提供最高水平的专业技术与工程实施管理服务。公司自成立以来，已经在别墅、会所、酒店、商场、学校、办公、住宅、厂房、4S店、高速路服务区、加油站、检测场等建筑领域形成了一大批既包含新建又有旧项目改造（合同能源管理）等样板客户，已经通过专家评审并成功入选国家发改委、财政部合同能源管理节能服务公司。产品详情：

水地源热泵 8~100kW 高效节能环保多容量选择冷水机组 1、高效节能：

采用知名蜗旋式压缩机，性能优越，能效比高 2、环境领先：

R410a环保冷媒对大气臭氧层完全无损耗，节省电能消耗，降低CO2排放 3、结构紧凑，安装方便：

机身小巧，运输中便于通过门道、电梯和走廊。安装方便快捷，增容方便 4、低噪音：

浮式安装压缩机，运行平稳安静 5、多容量选择：

8~100kW多设计选择，可以满足不同建筑和系统的个性化设计

08D1A 12D3A 16D3A 20D3A 25D3A1 30D3A1 名义工况 制冷量kW 6.76 9.88 12.86 13.70

27.5 29.5 制冷输入功率kW 1.41 2.21 2.84 3.00 5.4 5.8

制热量kW 7.45 9.84 13.50 15.80 31.9 37.0 制热输入功率kW 1.92

2.88 3.79 4.24 7.6 8.3 ACOP - 4.39 4.01 4.10 4.20 4.70

4.81 制冷剂 类型 - R410A R410A R410A R410A R410A R410A

充注量kg 1.3 1.7 1.8 2.1 4 3.6 运输重量kg

108 118 132 148 240 250 外形尺寸 宽 mm 826 826 826 826

1248 1248 深 mm 692 692 692 692 881 881 高 mm 648 648 648 648 1023

1023 噪音dB(A) 50 51 51 52 45 47 35D3A1 45D3A1 67D3A1 70D3A1

100D3A1 名义工况 制冷量 kW 36.0 45.5 61.0 66.0 88.5 制冷输入功率 kW

7.0 9.0 11.9 13.5 17.9 制热量 kW 42.0 52.0 69.0 79.0

100.2 制热输入功率 kW 9.8 11.9 16.3 18.5 24.0 ACOP - 4.77 4.75
4.73 4.62 4.61 制冷剂 类型 - R410A R410A R410A R410A R410A 充注量
kg 6 5.9 7 9.5 13 运输重量 kg 305 331 470 590 642
外形尺寸 宽 mm 1248 1248 1248 1248 1248 深 mm 881 881
881 881 881 高 mm 1023 1023 1848 1848 1848 噪音 dB(A) 47
47 52 52 52 .北京晴乐新能源管理有限公司///空气源热泵水地源热泵代理