

进口气体电磁阀

产品名称	进口气体电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 连接方式:螺纹(内螺纹、外螺纹)、法兰
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气体电磁阀-进口高压气体电磁阀

产品名称：气体电磁阀

公称口径：DN1-600

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式：螺纹(内螺纹、外螺纹)、法兰

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

流通介质：水、气、油等高温流体

流体温度：<+60、<+120、<+200、<+250、<+300、<+400

电压：AC380、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V、DC220V、

DC110V, DC36V, DC24V、DC12V

控制方式：常开、常闭

阀体材质：不锈钢(304、316、316L)、铸钢(WCB)

进口气体电磁阀用于各种常温、高温、负压、低压、高压场合,适用流体为蒸汽、热水、空气、氮气等气体管路;广泛应用于医疗器械、橡塑机械、服装设备、干燥设备、制药、制冷、暖通空调、电镀涂装、食品饮料、自来水厂、环保水处理及真空设备等行业。

进口气体电磁阀技术参数:

应用范围:水处理、楼宇自控、清洗设备、灌装系统、消防设备、航天设备、船舶重工、石化设备、电力设备、医疗设备等。

原理结构:分布活塞式、一步活塞式

口径范围:DN1~600

环境温度:-10~+50、-30~+85、-50~+100、-50~+150

控制方式:常开、常闭

电源电压:AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

流体介质:各类气体

流体温度:<+60、<+120、<+200、

流体压力:0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式:螺纹(内螺纹、外螺纹)、法兰、焊接

接线方式:塑封线盒插头、铁罩引线

阀体材质:不锈钢(304、316、316L)、铸钢(WCB)

电器接口:可订做

进口气体电磁阀的规格参数和安装尺寸:

规格型号	公称口径	螺纹连接	法兰连接
------	------	------	------

	DN								
		螺纹	L	H (防爆)	L	H (防爆)	D	K	
DN1	1	1/8	39	95					
DN2	2	1/8 1/4	39	95					
DN3	3	1/8 1/4	39	95					
DN4	4	1/4	39	95					
DN5	5	1/4	43	115					
DN6	6	1/4	43	115					
DN7	7	1/4	43	115					
DN8	8	1/4	43	115					
DN10	10	3/8	72	149					
DN15	15	1/2	72	149	98	178	94	65	
DN20	20	3/4	85	186	110	205	103	75	
DN25	25	1	97	186	118	217	115	85	
DN32	32	1 1/4	117	196	145	238	135	100	
DN40	40	1 1/2	128	207	155	253	145	110	
DN50	50	2	149	222	173	265	160	125	
DN65	65				216	323	180	145	

DN80	80				228	347	195	160
DN100	100				278	383	215	180
DN125	125				400	475	245	210
DN150	150				480	585	280	240
DN200	200				600	645	335	295
DN250	250				650	655	405	350
DN300	300				750	705	460	400
DN350	350				850	845	520	460
DN400	400				950	845	580	515
DN450	450				1100	1015	640	565
DN500	500				1150	1015	705	620
DN600	600				1400	1105	840	725

备注：所有表格中L-长度；H-高度；D-法兰盘外径；K-孔距；N-D-螺栓孔数量及大小。