进口防腐电磁阀-进口PVC防腐电磁阀

产品名称	进口防腐电磁阀-进口PVC防腐电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 压力:0.0Mpa~0.3Mpa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口防腐电磁阀-进口聚四氟乙烯防腐电磁阀

产品名称：防腐电磁阀

公称口径：DN1-600

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

特征：隔离膜片式结构，聚四氟乙烯阀体防腐

介质：腐蚀性液体、酸碱等

流体温度：聚四氟乙烯:-20°C~100°C

压力：0.0Mpa~0.3Mpa

连接尺寸：1/8，1/4

螺纹：G螺纹，NPT螺纹

产品介绍；

进口防腐聚四氟乙烯电磁阀
由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性，产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造，同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大，复位弹簧设置在介质外，因此它具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点，可适应于各种化学流体介质，是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。

聚四氟乙烯的物理性能：

耐高温——使用工作温度达250°C。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196°C，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

进口防腐聚四氟电磁阀的设计特点：

1、 阀体、阀盖、阀芯、阀杆材质：采用全新一级聚四氟材料；

2、 密封件：新型高科技密封件，耐腐蚀等级与PTFE一致，可耐各自强酸强碱、强氧化剂及有机溶剂；

3、 活塞式结构取代膜片；

4、 流体与磁芯管等金属部件相隔绝；

5、 独特的软密封工艺。

详细参数：

特征：隔离膜片式结构，聚四氟乙烯阀体防腐

介质：腐蚀性液体、酸碱等

流体温度：聚四氟乙烯:-20°C~100°C

压力：0.0Mpa~0.3Mpa

连接尺寸：1/8，1/4

螺纹：G螺纹，NPT螺纹

通径（mm）：2.0

电压：DC-12V,24V

范围：±10%

线圈 SA51B,10W(DC),100%ED

材料-阀体-聚丙烯，聚四氟乙烯

密封件-氟橡胶，三元乙丙烯胶

隔磁管-不锈钢304

动铁芯-不锈铁430F

静铁芯-不锈铁430F

弹簧-不锈钢304

进口防腐电磁阀的规格参数和安装尺寸：

规格型号	公称通径 DN	螺纹连接			法兰连接				
		螺纹	L	H（防爆）	L	H（防爆）	D	K	
DN1	1	1/8	39	95					
DN2	2	1/8 1/4	39	95					
DN3	3	1/8 1/4	39	95					
DN4	4	1/4	39	95					
DN5	5	1/4	43	115					
DN6	6	1/4	43	115					
DN7	7	1/4	43	115					
DN8	8	1/4	43	115					
DN10	10	3/8	72	149					

DN15	15	1/2	72	149	98	178	94	65	
DN20	20	3/4	85	186	110	205	103	75	
DN25	25	1	97	186	118	217	115	85	
DN32	32	11/4	117	196	145	238	135	100	
DN40	40	11/2	128	207	155	253	145	110	
DN50	50	2	149	222	173	265	160	125	
DN65	65				216	323	180	145	
DN80	80				228	347	195	160	
DN100	100				278	383	215	180	
DN125	125				400	475	245	210	
DN150	150				480	585	280	240	
DN200	200				600	645	335	295	
DN250	250				650	655	405	350	
DN300	300				750	705	460	400	
DN350	350				850	845	520	460	
DN400	400				950	845	580	515	
DN450	450				1100	1015	640	565	

DN500	500				1150	1015	705	620	
DN600	600				1400	1105	840	725	

备注：所有表格中L-长度；H-高度；D-法兰盘外径；K-孔距；N-D-螺栓孔数量及大小。

进口防腐电磁阀特点：
1、现场可自由安装；动作响应迅速德国采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍
2、数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性 3、采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性并能防水、防潮
4、液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围
5、手动柄开关可以在电磁阀线圈无电或烧毁时，实现电磁阀打开和关闭

外观精美；活塞结构；性能稳定；专制线圈，不易烧毁；最适应在爆炸危险场所使用。