

静压强度试验机

产品名称	静压强度试验机
公司名称	深圳市澳特仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳特仕ATS 最大压力:105 MPa 试验介质:水
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗工业区B栋四楼
联系电话	86-075527800650 13713769360

产品详情

井口装置静压强度试验机

一、适用范围Typical Application

- 1、水压试验机适用于钻井防喷器、采油（气）树及井口装置、节流和压井管汇、油田阀门、管道、压力容器等产品的出厂检验和功能试验。
- 2、也适合于科研、检验部门作检测工具

二、参考标准 Reference Standard

- 1、API-6A / SY-T5127-2002井口装置及采油(气)树规范
- 2、API-16A/ SY-T5053.1-2000地面防喷器及控制装置防喷器
- 3、API-16C/ SY-T5323-2004节流和压井系统规范

三、主要功能及特点 Major Functions & Features

- 1、采用水作为试压介质，可以实现105MPa不同压力等级的静压强度试验。
- 2、整个试验电脑全自动控制，也可以手动远程控制各个阀门，实现试压的无人现场。
- 3、依据试验产品的试验标准，可自由的编辑试验配方全自动试压。

- 4、采用双泵系统，加大出口排量。可选择单泵或双泵工作。
- 5、计算机自动生成压力、时间曲线，实时显示，并将各种数据存储，随时可打印出中英文检验报告。
- 6、设备核心部件气体增压泵和高压阀门、管道全部为美国进口产品，安全可靠。
- 7、电气控制部分遵循电器行业标准，采用ATS专用控制采集器，控制性能稳定可靠。

四、主要技术参数 Main Technical Parameters

- 1、压力Pmax：105 MPa
- 2、试验介质Media：水(*特殊介质请来电来函咨询)
- 3、传感器精度Sensor Precision：±0.5%FS
- 4、控制精度Control Precision：±1%FS
- 5、驱动气压Pa：5 bar ~ 7 bar
- 6、电源AC Power：AC220V/5A/50Hz