

自清洗过滤器参数分析

产品名称	自清洗过滤器参数分析
公司名称	河南科进环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:喜来神 型号:型号齐全 包装:木箱
公司地址	郑州市金水区农业路72号
联系电话	037163376685 15093371851

产品详情

全自动反冲特点洗过滤器设计和使用说明

过滤设备采用气动排污阀，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济。

过滤设备结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。

过滤设备电器系统采用集成控制模式，可以实现远程控制

过滤设备采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松彻底地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。

过滤器设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。

过滤设备控制系统反应灵敏，运行精确，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。

过滤设备在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、有效清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤。

过滤设备采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，较高过滤精度可达25微米。

过滤设备通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预。

全自动反冲洗过滤器的使用说明

系统运行前应检查管路安装是否正确。

对系统管路进行冲洗，此时设备进出水口阀门必须关闭，打开旁通阀门。

检查无误后，开启进水阀、出水阀、关闭旁通阀、排污阀。

手动控制状态是检查电机和水力控制阀能否正常工作的手段，如果在手动控制状态不能正常排污全自动控制状态也不会正常工作。