

# KQV型纤维球过滤器

产品名称	KQV型纤维球过滤器
公司名称	河北聚祥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚祥 型号:KQV
公司地址	河北省石家庄市高新区珠峰大街79号2-704
联系电话	0311-68058146 17798143996

## 产品详情

KQV型纤维球过滤器主要用于去除水中悬浮物，其滤料是将纤维丝做成多种形状，有效提高了过滤效果和过滤精度，一般作为中等精度过滤用。

### 结构、原理

KQV型纤维球过滤器采用由纤维球作为滤料。该滤料具有高弹性、空隙可变、耐磨损、抗腐蚀等特点。在过滤过程中，滤层空隙率沿水流方向逐渐变小，符合理想滤料上大下小的孔隙分布。纤维球以其极大的比表面积和空隙率吸附并截留水中的悬浮颗粒，充分发挥出滤料深层截污能力。整台设备紧凑。占地面积小。构造合理，处理效率高。

### 特点

- 柔性介质、能压缩、易还原；
- 理想滤层、上疏松、下致密；
- 比重适中、易反洗、耗水少；
- 化纤材质、耐磨损、抗腐蚀；
- 适应性强、规格全、用途广；
- 效益显著、不加药、高滤速；
- 设备紧凑、占地少、效益高；
- 管理方便、易操作、好检修。技术参数（表中尺寸均以mm为单位）

型号	处理量m <sup>3</sup> /h	功率 KW	a过滤进水 反洗出水	b过滤进水 反洗出水	c排气	d溢流	地基载荷 t/m <sup>2</sup>
KQV - 800	15	4	DN50	DN50	DN32	20	3.2
KQV - 1000	20	4	DN65	DN65	DN32	20	3.0
KQV - 1200	30	4	DN80	DN80	DN32	20	3.2
KQV - 1600	60	7.5	DN100	DN100	DN32	20	3.8
KQV - 2000	90	11	DN125	DN125	DN32	20	4.2
KQV - 2400	130	18.5	DN150	DN150	DN40	20	4.4
KQV - 2600	160	18.5	DN150	DN150	DN40	20	4.5
KQV - 2800	180	18.5	DN200	DN200	DN40	20	4.7
KQV - 3000	210	18.5	DN200	DN200	DN40	20	4.9