

# 湖南软启动 湖南软启动器

产品名称	湖南软启动 湖南软启动器
公司名称	长沙文铨电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	官网: <a href="http://www.hunanwencheng.com/">http://www.hunanwencheng.com/</a> 变频器维修网: <a href="http://www.hnwencheng.com/">http://www.hnwencheng.com/</a> 产品:湖南软启动
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

## 产品详情

EM-GS3系列软启动380V~460V

EM-GS3系列软启动器是融合了新的电机控制理论和电机保护技术及现代计算机技术的新型设备，是早期用于电动机起动的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等启动设备的理想替代产品;其性能是目前市场上多数没有采用多重闭环控制技术的软启动器产品所无法比拟的。

一、选择易盟一特软启动器的十大理由：

1. 智能测算，尽快完成软启动过程;在线校准电流电压显示值。
2. 齐备的电机保护功能;过流，过热，短路等保护。
3. 完善的整机生产流程;

控制板由自动化SMT，绑定，插件完成;控制板的24小时老化及再检验。

按照生产作业指导书流水线组装，保证产品质量统一规范

整机完整性能测试，整机耐压绝缘测试

性能检验合格机器全部进行24小时老化，

出厂前的最终检验。

4. 执行严格的工艺标准;

所有的控制板批量生产，每个批次都有对应的批次号，便于追溯。

液晶屏必须100%上电测试。

所有的插件剪角保持1.5~2.5mm 高度;

控制板全部采用三防处理，防潮、防盐雾、防霉。

晶闸管固定螺杆采用扭力扳手按扭力标准安装，保证接触良好

5. 采用上乘的硬件的材料;(湖北台基可控硅)

6. LCD液晶宽屏中英文显示;

7. 耐脏的工程灰色外观;

8. 可选的RS232/485通讯功能;

9. 质量通过CE 认证;

10. 两年质保，贴心服务。

## 二、使用条件

1. 供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V50Hz或60Hz，电源容量必须满足软起动器对电动机的起动要求。

2. 适用电机：鼠笼式三相异步电动机，电机额定功率应与软起动器额定功率区配。

3. 起动频率：没有要求，具本次数视负载情况而定。

4. 冷却方式：自然风冷。

5. 防护等级：IP20。

6. 环境条件：海拔1000米以下，环境温度0 ~+45 之间，相对湿度90%RH以下，无凝露，无易燃、易爆、易腐蚀性气体，无导电性尘埃，室内通风良好、震动小于0.5G的地方。

关键词：[湖南软启动](#) [湖南软启动器](#) [长沙软启动](#)

了解更多请关注：<http://www.hunanwencheng.com/>