

进口高压两位三通电磁阀

产品名称	进口高压两位三通电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 控制方式:一进二出、二进一出 压力标准: 0.1Mpa-100mpa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口高压两位三通电磁阀

产品名称：高压两位三通电磁阀

公称口径：DN5~8

控制方式：一进二出、二进一出

压力标准：0.1Mpa-100mpa

流通流体温度：<-100 、 <-40 、 <+60 、 <+120 、 <+200 、 <+350

电源电压：AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、铸钢（WCB）

进口高压两位三通电磁阀工作原理：

一进二出：(ZC2/31) 当电磁阀线圈通电时，出介质端(2)第一路打开，第二路(3)关闭；当电磁阀线圈断电时，出介质端第一路(2)关闭，第二路(3)打开；

二进一出：(ZC2/32) 当电磁阀线圈通电时，进介质端第一路(2)打开，第二路(3)关闭；当电磁阀线圈断电时，进介质端第一路(2)关闭，第二路(3)打开；(此内阀两进口端前必需加单向阀)

一进一出：常闭式(ZC2/3)---当电磁阀线圈通电时，接口2通向接口1，接口3关闭；当电磁阀线圈断电时

，接口2关闭，接口1通向接口3；常开式(ZC2/3K)当电磁阀线圈断电时，接口3通向接口1，接口2关闭；当电磁阀线圈通电时，接口3关闭，接口1通向接口2；

进口高压两位三通电磁阀典型用途：

1、控制电站冷却用水 2、电站密封用水 3、电站供油管道油路的开断。

进口二位三通电磁阀技术性能

应用范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等。

原理结构：分布活塞式、一步活塞式

通径范围：DN5~8

环境温度：-10~+50 、 -30~+85 、 -50~+100

控制方式：一进二出、二进一出

电源电压：AC380V、AC220V、AC127V、AC36V、AC24V

DC220V、DC110V、DC36V、DC24V、DC12V

流体介质：水、气、油等

流体温度：> -40 、 > -60 、 < +60 、 < +120 、 < +200 、 < +350

流体压力：0.1Mpa、0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa、10Mpa、20Mpa、30Mpa、40Mpa、50Mpa、60Mpa、70Mpa、80Mpa、90Mpa、100Mpa

连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）、法兰、焊接

接线方式：塑封线盒插头、铁罩引线

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

电器接口：可订做

进口二位三通电磁阀规格参数及安装尺寸：

规格型号	公称通径	螺纹连接			
		螺纹	L	H (普通)	H (防爆)
DN5-DN8	5-8	1/8 1/4	44	196	223

备注：所有表格中L-长度；H-高度；D-法兰盘外径；K-孔距；N-D-螺栓孔数量及大小。