

高度耐油拖链电缆(PUR护套)

产品名称	高度耐油拖链电缆(PUR护套)
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	5.10/米
规格参数	电缆品牌:Jiaroukabel · 上海嘉柔 符合认证:CE/ISO9001/RoHS 生产厂家:上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

高度耐油拖链电缆(PUR护套)部分技术参数指标

· 移动安装弯曲半径： $7.5 * D$ · 移动安装使用温度：-30 至+90 · 导体结构：IEC 60228/VDE 0295第6类导体，采用多股细绞超细无氧裸铜丝 · 线芯标识--
0.5平方：黑色线芯白色数字编号（VDE 0293）-- < 0.5平方：彩色线芯区分（DIN 47100） · 芯线接地标识-- G=有黄/绿双色接地标识-- X=无黄/绿双色接地标识 · 工作电压 U_0/U ：300/500V · 绝缘电阻：20M /km (20) · 测试电压：2500V · 阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

高度耐油拖链电缆适用于快速输送系统，高速提取设备，激光切割机械，雕刻机械以及玻璃机械，木工机械，包装机械和物流设备等高速拖链系统中的信号控制及电气连接。设计1千万次循环弯曲寿命且满足更小弯曲半径，特别适合用于工业环境中干燥或潮湿的室内，具备防浅水耐潮性能。护套采用特制热塑性PUR聚氨酯环保材料，使电缆具备完全耐油和高强度耐磨损性能，耐热阻燃以及低温保持柔性，还可用于室外露天安装。