

防火外墙保温板加工设备批发价格厂家直销

产品名称	防火外墙保温板加工设备批发价格厂家直销
公司名称	宁津县康盛机械设备厂
价格	11.00/套
规格参数	宽度:1 厚度:1 高度:1
公司地址	山东省德州市宁津县开发区
联系电话	0534-5223386 15624423386

产品详情

山东德州a级防火外墙保温板设备生产线直销厂家（产品简介隆重推出：新型外墙防火保温板设备生产线研制成功。

该生产线生产出的产品属国内独创，国内领先的外墙保温板设备生产的保温板，保温装饰一体化。

工厂化生产，成本低、质量好、不龟裂。

应用范围：主要应用于建筑墙体保温（如：钢筋混凝土墙、陶粒空心砌块填充墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙等）建筑屋面保温系统、钢板屋面保温、地面保温、冷库保温、路面地基、能广泛应用于许多领域中、如冷藏车、广场地面、飞机场等。

复合外墙外保温板设备生产线是我公司参照国内外等先进技术和经验，经反复试验研制成功的新产品。

外墙防火保温板设备是外墙外保温板设备实现工厂化生产的重大发明，已申请多项国家专利。

本生产线的主要组成部分：

1、自动制板机：

本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与eps聚苯板或xps挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。

由于采用的技术先进，工艺独特，不仅使生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。

该机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内领先地位，是实现机械化、标准化、规模化生产（eps）复合聚苯保温板或（xps）复合挤塑保温板的最佳选择。

2、技术参数：外形尺寸：长35m × 宽1.76m × 高5.0m 装机功率：32kw
制板规格：长2.45m × 宽1.3m × 厚20 - 100mm 工作效率：班产1500m²。

3、自动搅拌系统：由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌25 - 30m³料浆。装机功率40kw.

4、全自动切割锯：由三台纵切割锯和五台横切割锯及载板小车组成。通过载板小车的纵向运行，实现纵向锯切，载板小车再横向运行，实现横向600mm的锯切。

康盛保温机械厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。竭诚欢迎广大客商朋友光临指导，洽谈合作事宜。

欢迎联系我们

山东德州康盛保温机械设备制造厂

QQ：2425150674

联系电话：0534-5223386

销售电话：15624423386

地 址：山东省德州市宁津县开发区

只要您一个电话,剩下的事情由我们来做！