

煤改电水箱批发煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱

产品名称	煤改电水箱批发煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱
公司名称	东莞市恒瑞技术有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:恒瑞 型号:MGD-0403 规格:470*525
公司地址	东莞大泥管理区穗丰年路口恒瑞2楼
联系电话	0769-33206960 13267707545

产品详情

本产品用途：

- 1.煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱
- 2.空调的缓冲保温水箱

节能缓冲水箱，集成水力分压、排气、排污和集中控制，并支持多能源导入，适用于中央空调、采暖等闭式循环系统。可与水地源热泵、风冷热泵及其它单冷、单热设备配套使用。

节能缓冲水箱，串联扩容，额外增加系统水容量，是水蓄冷技术的衍生应用。能量额外存储，减少主机频繁启动，解决小系统负荷波动，延长设备寿命，为系统省电节能。

未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中，由于环路中的循环水量有限，在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线，主机就会停止工作，然后又会在很短暂的时间内，水温又达到主机的启动条件，主机又开始启动运行。频繁的启动主机将大大减少了主机的使用寿命，并且浪费能源。

缓冲水箱的功能主要是保证机组平稳运行，即保证机组出水温度在系统载荷改变的情况下，满足温度精度要求，同时保证压缩机可靠运行。节能缓冲水箱是针对制冷量200KW以下的小型中央空调系统而自主开发的节能产品，它能有效的解决系统部分负荷使用工况下，主机频繁启动的问题，从而延长设备及水泵的使用寿命，节能省电，同时缓水配有自动排气阀及自动排污阀，大大提高了中央空调系统的稳定性和节能性。

煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱的优势

1.煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱

保护主机，节省电能。增加系统水容量，减少主机启停次数，延长主机寿命，节省电能。

2.保温效果好，24小时温差3摄氏度。

3.煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱

结构设计合理，采用上进下出的方式，自动排气，大大减小了调试时的难度，同时也防止了水泵的气蚀。

4.彻底排污，检测直观。排污阀在内胆的最低端可彻底排污，压力温度一体表可直观检测水温与压力。

5，多能源接入，可用太阳能，锅炉等热源。

6，煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱优化设计，热水出水管路在内胆顶部更大限度的利用资源。

7，当热源条件达不到设定温度，辅助电加热会自动加热。

8，彻底排污，检测直观。排污阀在水箱内胆最低端，可达到彻底排污的效果，温度压力一体表可直观检测水温和压力。

9，保温效果好，24小时温差2摄氏度。

煤改电电锅炉节能采暖保温缓冲水箱

的功能主要是保证机组平稳运行，即保证机组出水温度在系统载荷改变的情况下，满足温度精度要求，同时保证压缩机可靠运行。

A、缓冲水箱

缓冲水箱在系统中的作用：缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术，增大了小型系统中运行的水量，能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题，从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中，由于环路中的循环水量有限，在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线，主机就会停止工作；然后又会在很短暂的时间内，水温又达到主机的启动条件，主机开始启动。频繁的启动主机将大大减少了主机的使用寿命和浪费电能。

煤改电水箱介绍：

1、煤改电水箱内胆采用1.5mm厚食品安全级的SUS304不锈钢，不污染水质；

2、采用微电脑全自动氩弧焊焊接，在保证使用更安全的同时，大大延长了使用寿命；

3、煤改电水箱内胆容积型号从40L-1000L不等，分体式、整体式均可生产。

4、煤改电水箱

的保温采用50mm厚聚氨酯发泡层，采用世界先进的高压发泡技术一次成型，保温效果极佳。

5、煤改电水箱

外壳采用汽车用金属烤漆，高档时尚，美观大方，颜色多样，可搭配多种室内装饰。

6、外观多样，彩钢板、覆膜板、304不锈钢无指纹、磨砂型不锈钢，样样齐全。

7、的进出水系统，经过优化设计，大大提高了用水效率，设计更合理，安装简便。

恒瑞能源技术有限公司，厂家直销、质量保证！主营产品有：空气能水箱、水地源热泵缓冲水箱、生活热水箱、壁挂炉换热水箱、双盘管水箱、太阳能承压水箱、太空能换热盘管、空气能热泵，需要订做水箱、双方确认图纸为准，有现货、当天发货，无现货、现做3-7个工作日发货，欢迎广大客户来咨询下单，以上价格不含运费不含税！