

贵州环氧地坪

产品名称	贵州环氧地坪
公司名称	贵阳环氧地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四扬 型号:环氧型
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州环氧地坪工程,环氧自流平地坪,环氧砂浆地坪,环氧薄涂地坪,环氧防静电地坪,停车场地坪,工业厂房环氧地坪,停车场划线,车档护角安装,标识标牌安装

地坪漆中粗糙的方法

在处理此类问题中通常采用下面的几种方法。做好施工现场和待干现场的清洁工作，杜绝灰尘对环氧地坪漆漆膜的污染。涂料施工前，按产品说明书要求，调配好（按各组分的配比如好涂料，再用稀释剂调整到适合施工的黏度）地坪漆涂料后，用120目纱布把涂料过滤后再施工，即可避免由于机械杂质所引起的促擦现象了。地坪漆公司通常采用下面的方法来处理橘皮现象。

加入适当的稀释剂，把涂料稠度调整到合适的范围，再施工即可。或在地坪漆工程展开时要选择能配套的稀释剂（最好与尤其是同一厂家的配套产品），稀释涂料即可。清理干净空气压缩机，导管和喷枪等喷涂工具内的水、油脂后（平时空气压缩机和过滤器加强排放），再进行地坪漆涂装即可消除此弊病。选择合适的喷枪和调整好喷涂距离等。

环氧地坪漆涂装前，根据涂料的可施工时间计算好涂料的用量，再进行涂料配比和稀释等后续工作，用多少配多少，不能多配。如发现有胶化的地坪漆涂料就不能再用。换用适合口径的喷枪，调整好空气压力和适宜的喷涂距离等。换用慢干的高沸点稀释剂。

处理好下层，从底层开始就要按施工要求做好，中层要杜绝粗糙现象，面层施工前一定要把中层清理干净，确认无灰尘后再施工，这样就可以解决环氧地坪漆该类的粗糙现象了。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

Q Q：1040503425