贵州环氧地坪漆

产品名称	贵州环氧地坪漆
公司名称	贵阳环氧地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四扬 型号:环氧型
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州环氧地坪漆工程, 环氧自流平地坪, 环氧砂浆地坪，环氧薄涂地坪，环氧防静电地坪，停车场地坪，工业厂房环氧地坪,停车场划线，车档护角安装，标识标牌安装

地坪漆施工之调整表面平整度

为使金属制品基材表面对环氧地坪漆涂料有良好的附着力，一般都要求基材表面有合适的平整度（或粗糙度）。过于粗糙的表面，不利于地坪漆公司进行涂装黏附成膜，形成的涂层也会暗淡无光。与平滑的表面相比，用相同数量的涂料，得到涂层厚度厚薄不均，在涂层较薄的地方往往最先破坏，粗糙度过大，或金属制品铸件，因有砂眼、毛细孔等，又会在地坪漆涂装时截留空气，造成涂层气泡脱落。去除金属制品表面污垢

如果金属制品表面有油脂、灰尘、锈蚀物、氧化皮、旧漆膜等不同形式的污垢时，就难以形成连续、平整的环氧地坪漆涂层，即使形成完整的涂层，对金属基材的附着力也会大大降低，由于分子间作用力与分子间距离的六次放成反比，所以地坪漆涂膜与基材只有贴的很紧、分子间距离很少时才能形成很强的结合力，而各种污垢的存在必然加大了环氧地坪漆涂膜与基材之间的距离，是涂层对基材表面的附着力大大降低。地坪漆涂膜与基材不能紧紧相贴，其微细空隙则受空气中的氧和水分或化学介质渗入，造成基材快速腐蚀，导致涂层失去防护作用。因此，在地坪漆施工涂装前一定要把污垢去除干净。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

Q Q：1040503425