

贵州自流平水泥

产品名称	贵州自流平水泥
公司名称	贵阳环氧地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四扬 型号:25
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

电话：15285595939

贵州四扬建材科技有限公司专业生产销售贵州自流平水泥，水泥基自流平，水泥自流平施工

2 适用范围 自流平水泥找平层橡胶地面施工工法适用范围广、舒适美观、安全环保，具有良好的社会效益和经济效益，可适用于任何功能的地面，尤其是精密加工车间和办公楼、医院、机场等公共场所的地面工程。自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室.....等等,也用于居家、别墅、温馨小空间.....等等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。经济 具有比水泥砂浆更高的性价比 地面基层的处理 地面应该干净、不松动、无灰尘，油脂、水泥胶、地毯胶以及溶于水的松散都应清除掉。清除这些脏物可用打磨机、吸尘器等工具。在涂界面剂之前，地面需用吸尘器吸干净。包装与储存：自流平水泥为25KG防潮纸袋装，在阴干环境下可保存6个月。地面的温度不应低于 + 10 。 13. 用海绵条封堵排水口、边界、柱边等部位。 14. 水泥自流平施工。使用自流平搅拌机搅拌材料，搅拌后的材料为液状，然后利用其流动性修补找平地面，并用大抹子辅助流平。施工时用流动度仪测试自流平的和易性。墙体与地面夹角为90度，成直线型，基层面为压光面。5.4 自流平找平层施工 5.4.1自流平找平层的配比为水与水泥6.5升：25kg。先将量水桶中量好的水倒入搅拌桶，再慢慢倒入自流平水泥。边倾倒边用配备的专用搅拌头的电钻搅拌，搅拌至均匀无结块不冒泡至可流动稀糊状后，静置2-3分钟，使其充分反应（亦叫熟化反应）后，再搅拌约1分钟后使用。8：良好的粘结性、平整、不空鼓。

贵州四扬建材科技有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

QQ : 1040503425