

环氧防尘地坪的施工做法

产品名称	环氧防尘地坪的施工做法
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

很荣幸为您介绍环氧防尘地坪主要是指环氧滚涂地坪及环氧自流平地坪。其中环氧自流平地坪用途非常的广泛,适用与要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业,血液制品行业。医院的百级移植间,百级至十万级区域,也可以用于学校、家庭、办公室的地坪涂装。下面就介绍下环氧防尘自流平地坪施工方案。施工环氧防尘自流平地板时,其素地处理需要满足基面强度在C25以上,地面必须平整不能有积水,要干净、密实等,要使地面达到这些要求,方能够进入正规的环氧地坪的施工流程。施工环氧防尘自流平地板时如果车间地坪基面存在下述情况,一定要及时处理:首先,在地面缺陷面积较大的情况下建议采用磨削机进行地面打磨,如果面积较小,则可使用手工打磨,目的就是确保地面的水泥附着物全部清理干净。如果地面状况良好,就可以使用喷砂机进行整体打磨,使得基面呈现均匀的粗糙面,有利于涂层的附着。其次,如果地面是平整的却有油污,建议使用酸洗法,就是使用盐酸先将地面清洗干净,盐酸的浓度在10~15%就可以,等到地面不再产生气泡变可以用水冲洗,冲洗过程中可以使用毛刷。这种方法可以使地面变得比较细致,泥浆层也会被清除。

施工环氧树脂自流平地板一定要确保地坪基面处理妥当,避免因小失大情况的发生。环氧树脂自流平地板是把环氧树脂与超硬石英砂固结而成的涂料涂装在混凝土地面上以及砂浆地面上,进而达到美装地面增加强度的工法。环氧树脂砂浆地坪地面无接缝、表面美丽、耐磨耐压、环保无毒。环氧树脂砂浆地坪适用于洁净度要求比较高且要求有较强抗压能力的场所,如制药厂、GMP生产车间、仓库、机场、车站等清洁度要求比较高的场所,也可用于学校、办公室、家庭等地坪施工。环防尘脂自流坪地板施工方案

- 1、以强力打磨机清除地坪表面杂质,扫除地坪的突出物,并刮除地坪表面之浮浆粉尘,测定地坪水分含量。
- 2、底涂涂布:表面清理干净后,使用滚筒涂布环氧树脂底涂一道。
- 4、修补:旧地面破损、裂缝处用环氧中涂加高倍石英砂补平地面凹坑。
- 5、中涂涂布:使用环氧树脂填加石英砂,整体批涂一道。
- 6.批涂:打磨中涂表面,使用面涂环氧树脂填加耐磨粉,批涂一道。
- 7、面涂铺设:使用锯齿镘刀将环氧树脂自流平面涂材料铺设一道。

欢迎您来电咨询环氧防尘地坪的施工做法