

# 环氧自流平地板如何施工价格才实惠

产品名称	环氧自流平地板如何施工价格才实惠
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:02
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

## 产品详情

明诚地坪漆公司很荣幸为您介绍环氧自流平地板如何施工价格才实惠

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧自流平地板”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

### 一：适用范围

生物工程车间、无尘净化室、精密机械、微电子车间、药厂、食品厂等

### 二：产品性能

- 1、耐酸碱、化学溶剂腐蚀;特别是耐碱性能好;
- 2、具韧性，耐磨耗，耐压，耐冲击;
- 3、与素地接着性优良，无缝，安全卫生，环保;
- 4、防尘性优越，清洁容易，镜面效果;

### 三：施工步骤

- 1、防水处理：一楼地面需做好防水处理;
- 2、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘;
- 3、环氧底涂：采用溶剂型高渗透性及附着力特强环氧底漆镘涂一道.增强附着力;

- 4、将环氧树脂加入适量的石英粉，用镘刀将其均匀涂布，
- 5、环氧批涂：依实际需要施工，要求达到平整无孔洞.无明显批刀印及砂砂磨印为准;
- 6、自流平面涂：采用无溶剂型自流平面漆镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净.颜色均一无气泡。
- 7、施工完成:24小时后方可上人，72小时后方可重压。

环氧自流平地板主要特点如下：

A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；

B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，采用抹光机抹平）或自流平镘涂（采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；

C、面层采用无溶剂环氧自流平地坪漆，采用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镘涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪漆通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

欢迎您来电咨询环氧自流平地板如何施工价格才实惠