地坪环氧漆有多少种

产品名称	地坪环氧漆有多少种
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

深圳市明诚地坪漆公司为您介绍地坪环氧漆有多少种及其施工方法 地坪环氧漆从功能上分可以分为：环氧防尘地坪漆、环氧防静电地坪漆以及环氧防腐地坪漆。从施工手法上分可以分为：环氧滚涂地坪漆、环氧自流平地坪漆。环氧防静电地坪漆以及环氧防腐地坪漆除具有防静电或者防腐功能外还有具有防尘功能，而环氧防尘地坪漆则不具备防静电及防腐功能。这三种功能性地坪漆中环氧防尘地坪漆价格最便宜，环氧防腐地坪漆价格最高，而环氧防静电地坪漆价格居中。从施工手法上来说，环氧滚涂地坪比环氧自流平价格要便宜，施工没有环氧自流平地坪那么复杂。
环氧防尘地坪漆主要适用于：①电子、电器、五金、机械厂；
②化学、药品、实验室；
③食品、纺织、超市。 环氧防静电地坪漆主要适用于：电子、通讯、印刷、粉体、油库等一切需要防静电的地坪，较适合于普通电子装配车间、对造价要求不高的场所，可施工在墙壁、天顶等立面上。
环氧防腐地坪漆主要适用于：化学贮槽、管件、酸碱池以及对防腐性能有苛刻要求的场所。
所有的环氧地坪漆都对地面具有以下要求： 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。
3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；5、表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。 6、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；
如果地面没有满足以上要求，那么请关注下一篇文章：环氧地坪漆怎么报价才合适