

SWL2.5T螺旋丝杆升降机

产品名称	SWL2.5T螺旋丝杆升降机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:SWL 类别:升降机
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

SWL2.5升降机概述: 丝杆升降机, SWL系列蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件, 符合JB/T8809—1998 (原JB/ZQ4391—86) 标准。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。SWL2.5升降机用途: *高输入转速1500r/min, *大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装**式, 提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁型式和标记 1、结构型式 升降机按结构型式分为: 1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动; 2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。2、装配型式 升降机每种结构型式又分为两种装配型式: A型 - 丝杠 (或螺母) 向上移动; B型 - 丝杠 (或螺母) 向下移动。3、丝杠头部型式 1型结构型式的丝杠头部分为: I (圆柱型)、II (法兰型)、III (螺纹型)、IV (扁头型) 四种型式。2型结构型式的丝杠头部分为: I (圆柱型) 和III (螺纹型) 两种形式。4、传动比 升降机分为两种传动比, 即普通 (P) 和慢速 (M)。5、丝杠的防护 1型升降机丝杠的防护分为: 基本型、防旋转型 (F) 和带防护罩型 (Z); 2型升降机丝杠的防护分为: 基本型和带防护罩型 (Z)。特点 1、JWM型 (梯形丝杆型) 适用于低速、低频率的场合, 主要构成部件为: 精密梯形丝杆副与高精度蜗轮蜗杆副。2、价格经济、结构紧凑、操作简单、保养方便。3、低速、低频率: 主要用于大负荷、低速与无需频繁工作的场所。4、保持载重: 梯形丝杆具有自动锁定功能, 即使没有制动装置也可保持载重。二、丝杆升降机的型号: SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50 JWM002、JWM005、JWM010、JWM025、JWM050、JWM100、JWM150、JWM200、JW**、JWM500、JWM750、JWM1000 三、丝杆升降机相关行业标准: JB/T 8809-1998 SWL蜗轮螺杆升降机 型式、参数与尺寸 JB/ZQ 4391-86 QWL 蜗轮丝杠升降机动性 型式与尺寸