

# 直流大电流发生器生产厂家质量好价格低

产品名称	直流大电流发生器生产厂家质量好价格低
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	电流:5000 电压:1000v 精度:0.01
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

HNDL直流大电流发生器用途简介质量好价格低HNDL-10000大电流发生器

青岛华能远见电气有限公司坐落于新定国家中心城市，国际旅游城市 - - 青岛市。是国内批研制生产、经营电力电气试验设备、计量和校验装置仪器的专业企业。青岛华能远见电气有限公司热诚的欢迎您来青岛哈啤酒吃蛤蜊

[HNZDL直流大电流发生器](#)

### 一、产品简介

大电流直流发生器是青岛华能远见电气专业为高标准特殊领域设计的一款高性能电源，此发生器采用双闭环控制及截流技术下同时采用多模块并联结构，控制速度快，精度高，均流系数在1%以内，功率控制精度可达到万分之五；电源输入功率因数高达0.99、谐波不大于5%，既减少了对工厂配电变压器的压力，又符合国家倡导节能环保的产业政策。详细技术可以咨询0532-88365027，以便得到更大帮助。

## 二、产品特点

### 1. 可靠性高

采用n+1模块冗余供电，即使某模块出现故障，电源仍能满负荷供电，提高了供电可靠性

### 2. 转换效率高

电源采用移相全桥技术，实现IGBT软开关，减小开关损耗，并采用低压降整流二极管，降低损耗。与传统的可控硅电源相比具有省电，效率高，体积小等优点。

### 3. 电能质量好

在电源输入端可选装12脉移相变压器、有源滤波器，保证高功率因数和低谐波。

### 其他性能特点

1、规格范围: 输出电压0 ~ 200v、输出电流0 ~ 50000A

2、恒流: 电流值从零至额定值连续可调，运行时间24小时长时间运行。

3、过流报警: 报警电流值0 ~ 120%额定值连续可调，电源输出电流超过电流报警值时将声光报警

4、短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机

5、过载保护: 电源或负载出现故障，输出电流超过额定值1.5倍时，电源跳闸保护

6、短路报警: 当输出电压低于1%额定值时，电源声光报警

三、执行标准：

《电能质量公用电网谐波》 GB/T14549-1993

《通用直流稳定电源术语及定义、性能、额定值》 SJ2811.1-87

《国际电工标准》 IEC—146

《电器控制设备》 GB/T 3797-2005

《电气设备安全设计导则》 GB4064-1983

《通用直流稳定电源测试方法》 SJ2811.2-87等

《低压配电设计规范》 GB 50054-95

《供配电系统设计规范》 GB 50052-95

《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007

《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-93

《工作场所职业病危害因素》 GBZ2.2-2007、 GBZ/T189.2-2007