

# 混凝土预制板三番品牌滤板

产品名称	混凝土预制板三番品牌滤板
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	规格:495*980*100(mm) 抗压强度: > 42.5Mpa 承载能力: 2000kg/m <sup>2</sup>
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

## 产品详情

### 混凝土预制板滤板

在滤池中起固定滤头和承载滤料的作用，同时起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。滤板质量的优劣直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。

滤板采用立式钢模浇制，水灰比，细石、石英砂等材料配制，本产品严格执行国家有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成。

### 三番混凝土滤板

外观表面平整，四边无破损，预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。另外滤板四周为上宽下窄的凹槽设计，密封方便、快捷、牢固；可配装安装高度可调式滤头，降低了滤板安装要求，绝对保证了配水布气均匀性。

其次，采用平板钢模经机械搅拌、捣实浇制，由钢筋混凝土和滤头预埋套管件组成，无矿物掺合料，其水泥标号不低42.5#，粗骨碎石不大于16mm，针状含量 15%，含泥量 1%，细骨为水洗天然中砂。严格按照GB50204标准执行，以达到各种滤池对滤板的承载能力的要求进行设计制作。

### 此钢筋混凝土滤板

（www.hfsf88.com）制作安装的好坏直接影响到滤池能否正常运行，特别是对平整度的要求高，如误差太大，滤头安装时就不可能在同一水平面上，导致运行时配水、配气不均匀，影响滤池的处理效果。反冲洗时若配水、配气不均匀，会导致滤料层的反冲均匀度不一致，造成滤池局部反冲洗强度过大，使滤料层过度冲刷或反洗不彻底。此滤板应用于各种小阻力配水或小阻力配水布气的滤池中，例如V型滤池、D型滤池（彗星式纤维滤池）、普通快滤池、曝气生物滤池等。

### 滤板安装操作要点：

滤板施工工艺流程：施工准备 下层滤板吊装 滤板接缝处理 验收 砂石承托层铺设 上层滤板安装

滤板缝处理 滤板保护 上部结构施工 滤头安装 验收 滤料铺设。