

SFD- 型速固防火堵料

产品名称	SFD- 型速固防火堵料
公司名称	嵊州市电缆防火附件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:长盛 颜色:白色
公司地址	嵊州市剡湖街道嵊州大道318号
联系电话	83187336 13806763386

产品详情

品牌 长盛 颜色 白色

g60-3d电缆防火涂料具有良好的隔热阻火性能，附着力强，柔韧性好，并具有耐水、耐油、耐盐、耐候等特点。适用于各种型号和电压等级的电缆防火阻燃保护，当涂层遇火时发生膨胀，生成一层均匀致密的蜂窝状隔热层，能有效地阻止电缆着火延燃。

技术性能

- 1、耐火性能：
 - 阻燃性（炭化高度）：0.65m
- 2、理化性能：
 - 外观：无结块，白色稠体。
 - 细度：90 μ m
 - 粘度：80s
 - 干燥时间：表干0.5h，实干1h。
 - 耐油性：浸泡7天，涂层不起皱，无剥落。
 - 耐盐性：浸泡3天，涂层不起皱，无剥落。
 - 耐湿热度：经过7天试验，涂层无起泡，无脱落。
 - 耐冷热循环性：经15次循环，涂层无起泡，无脱落。
 - 抗弯性：涂层不起层、不脱落

施工方法

1. 施工前应清除电缆表面尘埃、污垢、油污等,使电缆表面清洁，并将电缆作必要的整理。
2. 使用涂料前，将涂料搅拌均匀。
3. 每隔8小时左右涂刷1次，涂刷厚度要求达到0.8mm~1.2mm。
4. 在户外或潮湿的环境下使用时，建议涂层表面加一道表面专用涂料。

。

