

250A柴油发电电焊机参数表TO250A

产品名称	250A柴油发电电焊机参数表TO250A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	14300.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

250A柴油发电电焊机参数表TO250A

一机双用

选用本田发电-电焊技能，真实意义上的发电+电焊。一机双用，功用杰出，

能够到达抱负的性价比，让你享用到更多的经济实惠。

易操作性

简练和简练的规划改善了机器的现场操作性，而且节省了许多贮存空间，一起四个耐久经用的车轮更便于运送。

同步运用

负载功用好，在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，然后前进作业功率，便于运用。

运用广泛

引弧简略，电弧安稳，焊接电流调理便当，调理规划较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，

让焊接操作变得愈加称心如意。

优质电力

新式AVR技能与减震圈的运用，使机器能够到达电焊电压完美的波形。而没有起浮的电焊电流则意味着

高质量的电焊操作。

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频 率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转 速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油 耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)