

WCP水性电缆防火涂料防火材料

产品名称	WCP水性电缆防火涂料防火材料
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:廊坊兴科化工 类型:其它
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

按溶剂类型分	水性漆	品牌	廊坊兴科化工
类型	其它	颜色	白色
单件净重	30 (g)	保质期	12 (个月)

随着社会的进步，对人的健康和环保要求的重视，溶剂型电缆防火涂料存在诸多不足，为此本厂采用新工艺技术路线研制成功符合环保要求的wcp——60水性电缆防火涂料，该涂料涂膜遇火膨胀生成均匀致密的蜂窝状隔热层，有良好的隔热防火效果。抗弯性好，并具有耐水、耐油、耐盐、耐候等特点，各项指标符合ga181—1998《电缆防火涂料通用技术条件》的规定，是替代溶剂性电缆防火涂料的**新产品。

技术性能

- 1、耐火性能：
 - 阻燃性（炭化高度）：
2.5m
- 2、理化性能：
 - 外观：无结块，白色稠体。
 - 细度：
90
 - 粘度：
70
 - 干燥时间：

表干 0.5h，

实干 24h。

--- 耐油性：浸
泡7天，涂层无
起皱，无剥落

。

--- 耐盐性：浸
泡7天，涂层无
起皱，无剥落

。

--- 耐湿热性：
经过7天试验，
涂层无起泡，
无剥落。

--- 耐冷热循环
性：经过15次
循环，涂层无
起泡，无剥落

。

--- 抗弯性：涂
层不起层、不
脱落

施工方法

- 1.涂刷前须将涂料搅拌均匀。
- 2.将电缆表面油污洗刷干净。
- 3.每隔12小时涂刷1次，涂厚度达到 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 为宜。
- 4.开桶后未用完，应注意密封，防止结皮或固化。