4芯0.5平方双绞屏蔽线RVSP2*2*0.5

产品名称	4芯0.5平方双绞屏蔽线RVSP2*2*0.5
公司名称	深圳市龙岗区百世鼎盛电线电缆厂
价格	1.85/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVSP
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇坂雪岗大道
联系电话	13530406167

产品详情

销售热线:13530406167 联系人:刘先生

5芯0.5平方双绞屏蔽线rvsp2*2*0.5

产品结构

导线： 多股裸铜丝绞合,符合gb/t3956第5种或第6种绞合导体。

绝缘： pvc/d型聚氯乙烯绝缘符合gb5023.1与gb/t8815

芯线颜色: 绝缘线芯的识别符合jb8734.1-1998中之4.2.5， 优先选用颜色识别或数字识别,若带有黄绿组合色缆芯最外层

芯线结构: 成缆间隙可单独填充或用护套填充， 任一填充物不粘连绝缘线芯。 成缆后可有pp带、 铝箔麦拉或无纺带缓冲

屏蔽编织: 裸铜丝或镀锡铜丝双层缠绕， 反向(先左后右)

护套: pvc/st5型聚氯乙烯， 颜色为黑色(ral9005)或灰色(ral7001),符合gb5023.1与gb/t8815， 亦可按客户要求定制颜色

应用标准: jb8734.5

技术参数

额定电压： u0/ u 300 / 300v

测试电压：

绝缘厚度0.6mm及以下:1500v

绝缘厚度0.6mm以上:2000v

最小弯曲半径

固定敷设：6×d(电缆外径）

移动安装: 15×d(电缆外径）

使用温度

固定敷设：-10°C至+70°C

移动安装：-5°C至+70°C

辐射强度 8×107cj/kg

阻燃性： 通过gb/t18380阻燃测试

耐化学性： 参见耐化学性附表

特性与符合性

特性：

连续弯曲状态下的抗电磁干扰性

耐潮性、 柔软性

能承受中型的机械应力

符合认证:rohs ccc

典型应用

适用于机床制造、 成套设备安装工程、 电站、 暖气和空调系统、 冷冻设备、 办公自动设备、
以及数据处理等需要屏蔽场合。 也可适用于连续弯曲场所或拖链系统与机器人