

4KW单级乳化泵高粘度乳化泵

产品名称	4KW单级乳化泵高粘度乳化泵
公司名称	上海铭施机电设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:上海铭施 型号:MSE
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-17号、18-30号第25幢204室
联系电话	02161372490 13761283970

产品详情

简介：管线式高剪切均质乳化机是连续式生产或循环处理精细物料的高效率乳化机。电机带动转子高速运转，通过机械外力作用的方法使液-液、固-液物料颗粒粒径变窄，使一种相均匀分布到另一种或多种相中，达到细化均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。设备前级可配置送料泵，对中高粘度物料有一定的适用性。设备噪音低，运转平稳，无死角，物料百分之一百通过分散、剪切的作用。具有短距离、低扬程输送功能。

原理：设备采用卧式结构。在狭长的工作腔内装有一组转定子，转定子对偶耦合，高度配合。由电机带动中间轴进行高速运转，转定子形成真空，物料从进口被吸入转定子腔内，强大动能使转子产生极高的线速度，使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后飞射出去，在多种不同方向力的作用下，产生强大紊流，物料从出口流出。可进行多次循环操作。主要特点：单级管线式高剪切乳化机工作腔内设有一组转、定子，高速旋转的转子产生强劲的离心力，将物料从轴向吸入转、定子的工作区域，所有物料都必须经过工作腔内多层转、定子的剪切处理，然后从径向喷射出来，经过一次处理或循环处理后，完成分散乳化均质等工艺，***终得到高品质的产品。具有短距离、低扬程输送功能。

电源：380V，50/60Hz 接触物料材质：SS304、SS316L、密封形式：双端面机械密封
管路连接方式：法兰、快接或螺纹 出口压力：0.3 MPa 型号 功率（kw）流量（m³/h）转速（rpm）
进口（mm）出口（mm）MSE-B101 1.1 0.8 2930 DN32 DN25 MSE-B105 4.5 2930 DN40 DN32 MSE-B107 7.5
7 2930 DN50 DN40 MSE-B110 11 10 2930 DN50 DN50 MSE-B115 18.5 16 2930 DN65 DN50 MSE-B120 22 20 2930
DN80 DN65 MSE-B130 30 28 2930/1450 DN100 DN80 MSE-B135 37 35 2930/1450 DN125 DN100 MSE-B140 45 42
2930/1450 DN150 DN125 MSE-B150 55 50 2930/1450 DN150 DN125 请登入公司主页：<http://www.means-tech.com>

详情请电议，谢谢！！！！

备注：产品技术参数及图片拥有解释权,如有更改恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

上海铭施机电设备有限公司

国内销售部

联系人：王培新(产品工程师)

手机：13761283970

邮箱：sales02@means-tech.com

QQ：2073328464