

防爆型配双层拉缸篮式研磨机

产品名称	防爆型配双层拉缸篮式研磨机
公司名称	上海铭施机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:铭施 型号:MSG-H
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-17号、18-30号第25幢204室
联系电话	02161372490 13761283970

产品详情

工作原理: 该设备由电机运转带动拨杆和底部分散盘高速旋转，使分散盘上部及篮腔内部形成真空，浆料被吸入篮式研磨腔内。拨杆驱动腔内的研磨介质产生向各个方向的力，物料中的颗粒受到介质不断地碰撞及摩擦，粒径变小，粒径范围变窄；分散盘的高速运转，产生涡流将腔内物料抽吸出来，再循环至进料，具有非常显著的分散混合效果。

升降时通过控制油泵工作带动液压机架升降，液压机架带动整个传动机构和工作组升降使用方便。

- 产品特点：**
1. 研磨棒销采用氧化锆材质，耐撞击抗磨损，耐腐蚀，耐高温。
 2. 超精细研磨，颗粒均匀，细度高。使用氧化锆珠效果更好
 3. 篮式密封研磨，噪音小，残留物少，能耗低
 4. 研磨缸带循环冷却功能；
 5. 自循环系统，无需另配输送泵，换色方便，减少清洗难度。

4. 可选配置 设备材质：ss304不锈钢材质 ss316l不锈钢材质
研磨介质：标配进口2.0-2.4纯氧化锆珠 可选择不同粒径氧化锆珠
盖子：简易盖 固定盖 气撑盖 密闭要求：抽真空 加压&气体保护
加热方式：热水加热 热油加热 蒸汽加热 冷却方式：常温水 冷却水
抱夹方式：手动抱夹 皮带抱夹 气动抱夹 环境要求：防爆 非防爆
工作容器：配可移动双层拉缸 升降架材质：碳钢 不锈钢

应用行业: 1.涂料 2.油墨 3.日化 4.树脂 5.食品 6.医\药 7.建材 8.饲料 9.冶金 10.颜料 11.胶粘剂 12.农\药 13.洗涤剂 14.沥青乳化改性 15.造纸及造纸化学品 16.润滑油 17.锂电池浆料 18.印染与纺织助剂等行业。