

# 长城卓力L-HM68抗磨液压油

产品名称	长城卓力L-HM68抗磨液压油
公司名称	成都市晟欣化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回乡土门村五组803号
联系电话	028-83575068 13388177601

## 产品详情

长城卓力L-HM68抗磨液压油（高压）是以深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成，该产品性能优异满足多项国际O E M标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

### 性能特点

杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化

良好的空气释放性和抗泡性

良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

### 技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1

ISO 11158 ( L-HM )

产品获得以下OEM认证：

Parker-Denison HF-0

Eaton-Vickers

Cincinnati P68、P70、P69

应用范围

广泛适用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

广泛适用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

典型数据

项目	卓力L-HM抗磨液压油(高压)		
	32	46	68
黏度等级	32	46	68
运动黏度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.2	45.8	67.4
黏度指数	98	97	98
闪点 ( 开口 ) ,	230	240	245
倾点 ,	-15	-15	-13