

德国地源热泵博世 特灵地源热泵销售

产品名称	德国地源热泵博世 特灵地源热泵销售
公司名称	北京晴乐新能源管理有限公司
价格	388.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	北京市昌平区北七家工业园定泗路晴乐中心
联系电话	010-81762900 13911387505

产品详情

德国地源热泵博世 特灵地源热泵销售 高效节能环保多容量选择冷热水机组 你想寻找一种设备能同时替代家里的锅炉和空调吗？你想寻找一种高效的、能将热损失减少到零的供热设备吗？你想为家里的地板采暖找到一个合适的低温热源吗？晴乐向您推荐德国博世水—水式水源热泵机组能同时满足你的以上的要求，你要做的就是选择博世热泵产品！高效节能：

采用知名蜗旋式压缩机，性能优越，能效比高 环境领先：

R410a环保冷媒对大气臭氧层完全无损耗，节省电能消耗，降低CO2排放 结构紧凑，安装方便：

机身小巧，运输中便于通过门道、电梯和走廊。安装方便快捷，增容方便 低噪音：

浮式安装压缩机，运行平稳安静 多容量选择：

8~2000kW多设计选择，可以满足不同建筑和系统的个性化设计 高效可靠： 高效率，EER

高于6.0，部分型号取得节能证书 全逆流热交换器，效率高 高精度温度传感器（

±0.3℃），提升机组性能，工作范围：-20~15℃ 采用“

模糊控制”原理，根据实际需求控制压缩机输出能力，降低电力消耗 绿色环保：

制冷剂：R134a，ODP=0，GWP=0.29，对臭氧层无害

冷媒充注量少，GWP（全球变暖潜力值）影响小，更环保 低噪音运行：

优化系统设计及降噪措施，对比传统产品低2~3dB（A）

可选功能:降音罩，可以额外降低噪音5~8dB（A）更安全： 电气隔离开关远离电气危险，（符合

IEC 60204-1，中国 GB 5226.1） 内置电源防护更安全（符合DIN 3320） 设备的防护等级IP

30 1英寸的安全阀快速释放系统压力（高于NB/T47012-2010）用户友好的人机界面：

高灵敏度的液晶触摸屏控制器具有优秀的操作体验 方便察看系统的运行参数和运行曲线

历史运行记录和故障记录存储最大80项 授权访问 周计时器功能 自诊断和报警功能

手动复位功能包括 智能电气控制： 可编程的PLC控制 高效能源管理技术的自动控制

远程开/关功能 连锁控制冷水泵，冷却水泵，冷却塔风机 自诊断功能

系统故障自动报警，远程报警 兼容与BMS（楼宇管理系统），MODBUS RTU（通过RS485）

系统多重保护： 电源保护 电子保护 过载保护 膨胀阀保护

油压力差保护 油位置保护 循环水流量保护 冷却水流量保护 低压保护

高压保护 吸/排气压力差保护 防冻保护冷却水 压缩机工作时间平衡技术应用

出众的外观,优雅大气的外观，源自德国博世的工业设计。三位一体化：制冷,制热,生活热水,制热生活热水,制冷 生活热水。北京晴乐新能源管理有限公司__德国地源热泵博世 特灵地源热泵销售