抢修移动照明灯车、全方位移动照明工作灯

产品名称	抢修移动照明灯车、全方位移动照明工作灯
公司名称	陕西乾阳精机机电科技有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:上海亚明 型号:SPW6000A
公司地址	陕西省西咸新区沣东新城三桥街道西安玉祥工业 品批发市场8排10号
联系电话	02963397680 13201892202

产品详情

ow6000a 小太阳照明车	
5用范围:	

夜间施工、工程抢修、灾情抢险、消防照明、警案现场、交通拯救、广告拍摄。特别适用于国道、高 速公路、机场的安全施工。

结构特点: 绿色环保:无光线污染,美化施工环境。防眩目:大光亮,360°大范围照明无阴影,过往驾驶员不晃眼。从远处可识别施工,确保安全。亮度高:灯具的亮度远远超越美国、意大利等国的同类产品。气密性高:气动升降灯杆24小时不下降,外表精细、升降平稳。 寿命长:可达10000小时以上。 启动快:采用热启动触发(双灯互补),弥补了以往该光源冷启动的不足,在紧急情况下可以随时点亮灯具,实现照明。 照明亮度:照明灯具是由两个1000w金卤灯组成,该灯具有发光效率高、显色

性好、寿命长等特点,光通量88000lm/只,灯管可使用10000h以上。 照射范围:灯盘采用四级高强度铝合金伸缩气缸,升起高度为4.5米,它由获得专利的专用气泵将升降气缸举升。通过手动调节可全方位调节光束的照射角度,灯光覆盖半径到150~200m。 控制方式:该灯具的控制系统固定于发动机底盘上,通过控制系统可以控制设备的各种工作。 工作时间:直接使用发电机组供电,发电机组一次注满燃油,连续工作时间可达6小时;在有市电的场所,也可接通220v市电实现长时间照明。 使用环境:整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,抗风等级为8级。 为您定做:为了满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要时,我公司可在灯盘的数量、功率、泛光、聚焦、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户需求做出调整

技术参数:

参数名称		参数值	
额定电压		ac220v	
灯盘	工作电压	ac220v	
	灯头功率	2*1000w	
	灯头平均使用寿命	10000	
	灯头防护等级	ip65	
	发电机一次注满燃 油	13h	
工作时间	接市电供电	长时间	
	***小高度	1800mm	
	高度	4500mm	
升缩气杆	升降时间	30s	
发电机组	额定输出电压	220v	
	额定输出功率/燃 油箱额定容量	5kw/25l	