

腻子粉平面运输带500*4(6+1.5

)原料耐磨耐油耐酸碱人字花纹波纹档边上料输送带500X4(5+2)

产品名称	腻子粉平面运输带500*4(6+1.5)原料耐磨耐油耐酸碱人字花纹波纹档边上料输送带500X4(5+2)
公司名称	萍乡市虎生橡塑有限公司
价格	2.80/米
规格参数	类型:运输带 型号:各种规格型号 产地:萍乡
公司地址	江西省萍乡市安源区八一街吕家冲居委会西环路132号（注册地址）
联系电话	15107993145

产品详情

橡胶输送带：

橡胶输送带具有耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、耐碱带、耐碱带、耐热带、耐寒带等特性。主要用于各矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、粮食等企业的固体物料输送。

输送带是带式输送机的主要部件，主要用于煤炭、矿山、冶金、化工、建筑和交通等部门的大规模连续化运输，运输的物料分为块状、粉状、糊状和成件物品等。从微观构成来看，输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材料组成，其中覆盖层为决定其性能及用途的关键部分。根据覆盖层使用的原料不同，以橡胶(包括天然胶及合成胶)为主要原料，因此也称为橡胶输送带，其使用范围集中在重工业、基础设施建设领域；

接头方法

注意事项

防止输送带负荷启动；

发现输送带局部破损时，应用橡胶修复膏剂或橡胶修复材料及时修补，以免扩大；

避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。

