

# ND-4手提式内燃捣固镐性能稳定操作便

产品名称	ND-4手提式内燃捣固镐性能稳定操作便
公司名称	济宁市鼎坤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎坤 型号:ND-4
公司地址	山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房
联系电话	0537-3711988 13053725800

## 产品详情

本厂常年向全国供应 ND-4手提式内燃捣固镐，铁路工务机械企业，ND-4手提式内燃捣固镐行业领军者。ND-4手提式内燃捣固镐诚信商家，优质服务，详细咨询请拨130-5372-5800。

### ND-4内燃捣固镐

原厂配件，使用方便。我厂内燃捣固机、捣固镐，电动捣固机原装汽油机,质量绝对可靠,我厂内燃捣固机原装汽油机,质量绝对可靠,销售热线：130-5372-5800。

ND—4型内燃捣固镐适用于铁路道床养护的一种小型养路机械,主要用于铁路道床石碴和其它颗粒状物料的捣固作业。它既没有冗长的电缆线，也没有笨重的软轴，设计新颖，结构合理、紧凑，使用方便。是一种上下道迅速、操作轻便的捣固设备，特别适合道岔捣固作业。

### 二、主要技术参数

- 1、汽油机型号： 日产小松G4L-D
- 2、汽油机功率： 1.42kW
- 3、工作方式： 二冲程全方位
- 4、激振力： 4.2kN
- 5、空载振幅： 5mm
- 6、振动频率： 120 ~ 140HZ
- 7、振捣棒直径： 52mm

8、偏心块旋转速度： 7000r/min

9、外型尺寸： 1050 × 380 × 280

10、整机质量： 13.6kg

### 三、基本结构与工作原理

本机采用汽油机与捣固棒直接连接的设计，主要由汽油机、减振装置、传动轴、振动体和手把组成。其工作原理为：汽油机经离合器、软轴带动偏心铁，产生振幅实现捣固作业。

基本结构：

1启动手柄、2汽油机、3手把、4离合器、5减振装置、6捣固棒、7镐头

### 四、使用与维护

1、使用前的准备。

1.1检查或紧固机器各部螺栓和螺纹连接处，应连接牢固。

1.2将汽油和二冲程小松汽油机专用润滑油以50:1的比例混合，并搅拌均匀。

1.3将混合汽油灌入汽油机机箱，擦净外表面残留的汽油。

1.4向偏心块轴承内注油（30号机械油）。注油时，先从套筒端盖上卸下M6x10内六角螺钉，然后用针管向油孔内注油，注油完毕，再将螺钉紧固。首次注入量为20ml，以后每工作100小时注油一次，每次注油10ml。

注意：棒内润滑油不可过量，油面高度以不接触到偏心块下端轴承为宜。

1.5检查无误后准备启动。

注意：本机器选用的主机为二冲程全方位工作汽油机，请使用汽油和二冲程小松汽油机专用润滑油的混合汽油，否则将影响汽油机工作或造成汽油机拉缸损坏。

团结一条心，石头变成金。质量靠大

家，情系你我他。我厂生产的ND-4内燃捣固镐高效节能，使用方便，询问请打130-5372-5800。