

环保除尘良好设备工地洗车机

产品名称	环保除尘良好设备工地洗车机
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

设备卖点

- 1、循环水池系统，水资源回收率高达90%-95%，大大节约了水资源。
- 2、60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆。
[150个多角度喷嘴，全方位无死角清洗，清洗彻底，喷头可拆卸，便于排淤泥。](#)
- 4、U型洗车槽清洗，三面喷水，可抑制空气中扬尘。
- 5、车辆碾压受到重力感应，自动喷水，一天24小时待命，无需人工操作，省时省力。
- 6、循环水池的投入以及缓冲排水沟的投入，使得清洗的渣土便于清洗，避免二次污染。
- 7、可承载100吨工程车辆，结构坚固，可移动转场。

项目	TH-100T型
长×宽×高	2500×3700×1200mm
清洗方式	车辆自行

清洗选择	自动、手动
冲洗压力	3-4kg/cm ²
电源	三相380v 50hz
功率	5.5KW
耗水量	循环用水
洗车速度	1-2分钟
启动方式	机械感应
排泥方式	直排、人工排

选择天华的五大放心理由

- 一、经工商局注册，环保局、质监局备案。保证通过验收。
- 二、公司拥有70名员工生产，15人的安装团队分布全国各地，保证产品到场速度。
- 三、公司拥有10人的售后团队，可以为客户售后提供应急解决方案。
- 四、中铁建设、中国建筑、中核建设、北京建工、中国华能、中南集团共同的选择。
- 五、天华环保面向全国采用一台也批发的模式，让您真正买到实惠好产品。

公司名称：山东天华环保设备有限公司

产品设备描述：咨询电话15650235558 全自动工程车辆洗轮机是专为工地各种大型工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完场冲洗，排泥的工作，冲洗用水可循环使用，工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源，特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等场所，该设备安装运输方便，可适用于频繁转场的需要。循环水冲洗用水可循环使用，工作时仅需补充少量的水，清水冲洗可以对车辆进行2次清洗。避免了普通自动清洗机只能用循环水清洗渣土车，车辆洗完还是脏水。因此可以节约大量的水资源，比普通的自动洗车机洗的更加干净。特别适用于出土量大的工地。该设备安装运输方便，可适用于频繁转场的需要。型号 TH-100T 设备尺寸 250 × 370 × 120（长 × 宽 × 高）清洗方式 自动清洗 清洗选择自动/手动/遥控 冲洗压力 1-6kg/cm² 电源供给

三相 380V /50Hz 功率 27.5KW 耗水量 30-80升/辆（循环用水）洗车速度 10-60秒/台（可调）承载 100吨

安装环境：可根据我们提供的施工图纸做基础 生产周期：建筑工地标准版现货充足
当天确定好可出货，3-4天可以到全国各地 工地土建：1-3天可浇灌安装现场

售后服务：洗轮机设备保修一年，一年内免费维修

1-72小时响应，提供技术支撑，如未做到，给买家造成的

经济损失由本厂承担。

1. 专业清洗工程运输车辆；
2. 知名厂家的电气元件，确保安全可靠；
3. 专利产品，彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
4. 独特造型，经典设计；
5. 专业的防锈处理，持久耐用；
6. 循环用水，节约大量水资源；
7. 无需基坑，即装即用；
8. 可适应不同的工作场地，转场方便

该设备结构简单，安装快捷，占地小，节水省水。为目前建筑工地必备良方。

控制选择：机械自动感应

设备型号：TH-100T 设备尺寸：2.5(长)×3.7(宽)×1.2(高) m

适用车辆：100T各类工程车辆 启动方式：机械感应式 冲洗压力：3至4千克每立方厘米

冲洗时间：1分钟 耗水量：循环用水 排泥方式：直排、人工排、机排 设备功率：5.5KW

配给电源：三相、380V、50HZ

公司部分安装案例：深圳南山区中铁建工集团.....

中铁四局常州地铁、阜阳太和县.....

中铁七局广州凤凰山项目、武汉建工.....

中国核工业中原建设有限公司湖北省襄阳市樊州区项目部.....

中交隧道工程局有限公司昌赣客专CGZQ-4标项目经理部一分部...

中铁十九局常州地铁、镇江...

中铁十局宁波市杭州湾跨海大桥、宁波中铁大桥局...

中铁二十一局四公司青海省西宁市大通县项目部.....

全国独家——感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,房建建筑工地洗车机机,施工工地洗轮机价格,平板式洗

车台规格型号图片安装案例等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!