

双层免基础洗轮机简易洗轮机

产品名称	双层免基础洗轮机简易洗轮机
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

12月15日，由中国清洁空气联盟主办的第二届“创蓝”国际清洁空气大会于在京召开。大会围绕“十三五”期间空气质量改善这一主题，从政策、技术、资金、管理等多个角度把脉问诊，建言了务实的雾霾治理之方，改善空气质量先从工地扬尘抓起

城里的建筑物渐渐增多了，空气中的雾霾也多了。工地施工造成灰尘漫天，就像这雾霾一样

避之不及，建设发展的同时也造成了环境的诟病。日渐灰尘的天气不得不让我们把空气质

量放在了首位。城市施工扬尘，工程渣土车污染的治理已经放在了首位。选择洗车机吨位很重要：

有些施工单位为了图便宜直接就询价小吨位的建筑工地洗车机，但是您要根据现场的情况来选择洗

车机的吨位，工地上用都会选择100 T以内的洗车平台，如果电厂煤场等必须要选择吨位更

大的洗车设备，有的设备用不了几个月就压坏了，可见承载量大小也是选择洗车机的一大因

素。

标准版2.5长度的建筑工地洗车机喷头一般约160个左右，加长定制的话喷头会更多一些，清洗的时

候没有死角，可迅速将工程渣土车冲洗干净，充分的利用水资源，冲洗之后的水经过三级水循环重新利用，既节能又不失环保。

这么“高大上”的洗车机功能齐全，安全可靠、优质价廉、市场上一般出售的同等材质的

洗车平台比厂家直销销售的高几千元，一些经销商的售后也没有保障。超强生产的洗车平台

已经在各大型工程单位投入使用，受到了市政城管环保等部门的一致好评，为环保工程做出了巨大的贡献。

建筑工地洗车机、全自动洗车机参数：

部分机型技术参数(未注明单位均为cm)

项目：TH型（免基础型 加重型 标准型）

清洗方式：车辆自行

清洗选择：自动、手动均可

冲洗压力：4~5kg/cm²

电源供给：三相 380V 50Hz

功率：5.5KW 7.5KW

水源供给：DN25

控制系统：正泰电器系统控制

耗水量：循环用水（只需补充少量水）

水箱容积：4吨 11吨

启动方式：红外感应 手动按钮控制

洗车速度：60~80辆/小时 80~90辆/小时

设备尺寸：（长×宽×高）2.5*3.7*1.2米 可定做

山东天华建筑工地洗车机、全自动工地洗车机秉承用户就是上帝，质量就是生命的宗旨，将竭诚为您服务！

销售热线：15650235558

工地洗车机

工地洗车机

据了解，建筑工地扬尘是空气中PM10的重要来源之一，对空气环境质量有一定影响。为了让建筑工地不再“尘土飞扬”，今年以来全国不断加大检查督办力度，从严管控扬尘污染；大力倡导文明施工，引导施工单位积极争创文明工地，着力发挥“典型引路”作用。通过不懈努力，建筑工地扬尘污染得到有效防治。据市住建委有关工作人员介绍，目前十堰城区40多家建筑工地采取多种有效举措，打出一套抑尘降尘“组合拳”，重点抓住施工场地外围、车辆出入口、通往施工场地道路、施工现场、堆场与裸土等关键环节或位置开展抑尘降尘。在施工场地外围严格实施围挡封闭作业，防止“拖泥带水”；在工地出入口安装建筑渣土运输监管设备，防止“带泥上路”；在施工场地主要道路实施混凝土硬化防尘；对堆场与裸土进行封闭或加盖防尘网等。

尺寸大小：长×宽×高2500×3700×1200（MM）

适用范围：适合建筑工地门口、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、港口码头、水泥搅拌厂、发电厂、垃圾填埋厂，工程车辆载重量 120吨

天华洗车机与老式洗车设施相比优势

工地洗车设备解决了老式洗车设施容清洗不干净、冲洗时间长、费水严重资源浪费的问题，并采用污水回收再利用系统对清洗车辆后的污水进行回收再利用，具有实用、经济、环保、节能、高效的优点，特别房建施工工地、市政工程的土方工程、水搅拌站商砼车等工程车的清洗工作。

天华洗车机特点

独特造型、节水节电、节能环保、绿色施工、循环用水、节约成本、清洗彻底、实用型、高效型、使用寿命长。

采用红外控制、水循环利用的方式对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业。适用于中度污染的垃圾填埋场出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。清洗洁净度达90%以上，清洗速度1台车不超过60S（清洗时间可调）。清水循环利用，节约用水。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

设备运行条件

- 1、环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。
- 2、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm3、冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用技术参数序号名称单位数值1配电系统额定电压V3802配电系统额定功率kW5.5
- 3、使用车辆及载重量T120T以下各类工程车
- 4、冲洗压力Kg/cm²大于4.5
- 5、冲洗时间s50S
- 6、冲洗耗水量循环用水
- 7、启动方式机械感应
- 8、排泥方式直排、人工排、机排

正确操作规程: 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。

2、合闸送电以前须确保传感器及脚踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。

3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，工地洗车设备进入待机状态。

5、车辆进入前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。

6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。 8、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。

9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

日常保养

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。

4、开通电源情况下，如车辆驶入工地洗车设备，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在省内24小时省外48小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

近年来，随着我国城市化进程的加快，城市建设迅猛发展，特别是旧市街区在开发改造中的拆建、新建大量进行，道路拓宽工程、水电通讯等管网铺设工程也日益增多。在进行大规模的城市开发建设同时，必然会给城市环境带来一系列环境问题:噪声污染、扬尘污染、光污染、水污染等。因此，应引起高度重视，并安装工地洗车设备采取有效防治措施，使城市建设与环境保护协调发展，保证城市建设发展同时，把建设施工造成的环境污染降到最低程度，保障广大市民的环境权益。全国销售热线：15650235558