

# GUJ30堆煤传感器规格齐全售后好

产品名称	GUJ30堆煤传感器规格齐全售后好
公司名称	济宁市鼎坤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎坤 型号:GUJ30
公司地址	山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房
联系电话	0537-3711988 13053725800

## 产品详情

现货供应 GUJ30堆煤传感器，畅销全国各地，GUJ30堆煤传感器操作方便，GUJ30堆煤传感器货源充足，优质售后，详细请打130-537-25800。

GUJ30（原型号KGU-1型）堆煤传感器，是带式输送机堆煤保护的信号采集单元。正常时煤位传感器输出端“堆煤”输出高电平，当煤位增高推移传感器偏转一定角度时，其内万向水银开关接点导通，“堆煤”输出低电平，“满煤”指示灯亮，经短暂延时，主机执行继电器释放，实现堆煤保护，同时发出语言报警信号。电极式煤位传感器原理相同，当电极接触煤堆时，在煤电阻小于 $1.5M \pm 500K$ 的情况下，经1-3秒延时，实现故障停机，保护皮带。

### 性能

1 动作偏移角度 $30^\circ \pm 3^\circ$ 。动作力 9.8N

2 复位角度 $15^\circ \pm 3^\circ$

### 动作性能

堆煤传感器受动力作用，探杆转动至动作角度时应立即动作，输出常开接点闭合；动作力撤除探杆自动返回原位经过复位角度时立即恢复，输出常开接点短断开

### 接触电阻

闭合接点的接触电阻不大于0.1  $\Omega$ ，振动、冲击和寿命试验后不大于0.2  $\Omega$ 。

工作原理：皮带机正常运转时，将机械推移式堆煤传感器触头偏移 $15 \sim 60^\circ$ 或在两根电极同时接触到煤

时，延时2~3秒，皮带机应停机，监控仪主机“堆煤”指示灯亮，同时发出响亮的“堆煤”语言报警声；GUJ30堆煤传感器与KHP159-Z带式输送机保护装置主机配接